BES 516-326-E5-C-S 4
BES00R6

PNP
Contact à fermeture (NO)
possibilité de montage noyé

BALLUFF
sensors worldwide



PX0453a

Données électriques

Retard à l'amorçage max. (tv)	50 ms
Fréquence de commutation (f)	1000 Hz
Chute de tension statique max.	2 V
Raccordement	Connecteur S4 (M12)
Exécution électrique	DC, tension continue
Courant à vide dét. occulté	10 mA
Fonction de commutation	Contact à fermeture (NO)
Courant résiduel max. (Ir)	10 µA
Ondulation résiduelle max. de Ue	15 %
Tension d'emploi max. DC (UB)	30 V
Tension d'emploi min. DC (UB)	10 V
Tension d'emploi nominale DC	24 DC V
Courant d'emploi nominal (Ie)	200 mA
Catégorie d'utilisation	DC 13
Hystérésis max. (H)	15 %
Sortie de commutation	PNP

Données mécaniques

Nombre de conducteurs	3 fils
Couple de serrage	25 Nm
Conditions de montage mécaniques	possibilité de montage noyé
Degré de pollution	3
Portée de travail (Sa)	0...4 mm
Température ambiante max.	+70 °C
Température ambiante min.	-25 °C
Portée nominale (sn)	5 mm
Matériau de la face sensible	PA 12
Diamètre	M18x1 mm
Matériau boîtier	CuZn, nickelé
Reproductibilité (R)	5 %

Données générales

Homologation	CE,c_ul_us
Degré de protection IP	IP 67
Visualisation d'état	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Classe de protection	2

diagramme de connexion



Connecteur