Sefram

SEFRAM 7325, 7332, 7333

Visitez notre site Web
http://www.sefram.fr

Des multimètres robustes, pratiques et fiables, adaptés aux mesures tout terrain

SEFRAM 7325

SEFRAM 7332

SEFRAM 7333

Les SEFRAM 7325, 7332 et 7333 sont livrés avec une gaine de protection disposant :
- d'une béquille permettant de maintenir l'appareil en position verticale
- d'une découpe permettant de le suspendre
- d'un emplacement permettant le rangement des cordons de test.

Des multimètres conformes à vos exigences

Les multimètres SEFRAM 7325, 7332 et 7333 ont été conçus pour être des instruments performants, sûrs, simples d'utilisation et conformes à vos exigences budgétaires.
Ils sont tous dotés des fonctions essentielles : tension, courant, resistance, test de continuité, de diode et de fréquence.
Les modèles 7332 et 7333 intègrent en plus les mesures de capacité et les mesures efficaces vraies (TRMS AC) en courant et tension. Le modèle 7333 intègre aussi la mesure de température et les fonctions d'analyse évoluées : PEAK MIN/MAX et mesures relatives.

GARANTIE 3 ANS

SEFRAM	7325	7332	7333
Affichage	3400 points	4000 points	4000 points
Rétroéclairage	-	-	oui
Bargraph	70 segments	82 segments	82 segments
Précision de base	0,25% + 1d	0,25% + 1d	0,25% + 1d
TRUE RMS Efficace Vrai	-	oui	oui
Bande passante	1 kHz	1 kHz	1 kHz
Capacimètre	-	oui	oui
Fréquencemètre	oui	oui	oui
Température	-	-	oui
Peak (MIN/MAX)	-	-	oui
Auto power OFF	oui	oui	oui
Sécurité	CEI 1010 CAT III 600V	CEI 1010 CAT III 600V	CEI 1010 CAT III 600V

CEI 1010 600VCATIII CE

Pour obtenir des informations complémentaires, contactez nous au **(33).04.77.59.36.81**

Sefram

Sefram

SEFRAM 7325, 7332, 7333

Multimètres

Caractéristiques Techniques	SEFRAM 7325	SEFRAM 7332	SEFRAM 7333
Tension DC			
Gammes	300 mV, 3,30,300,1000V	400mV, 4,40,400,1000V	400mV, 4,40,400,1000V
Résolution	100 µV	100 µV	100 µV
Précision	± (0,25%+1d)	± (0,25%+1d)	± (0,25%+1d)
Protection	1000 V_{RMS}	1000 V_{RMS}	1000 V_{RMS}
Impédance d'entrée	10 MΩ	10 MΩ	10 MΩ
Tension AC			
Gammes	3,30,300,750V	400 mV, 4,40,400,750V	400 mV, 4,40,400,750V
Résolution	1 mV	0,1 mV	0,1 mV
Bande passante	40Hz- 1 kHz (1)	40Hz- 1 kHz (2)	40Hz- 1 kHz (2)
Précision	± (1,3 % + 5d)	± (1,3 % + 5d)	± (1,3 % + 5d)
Protection	1000 V_{RMS}	1000 V_{RMS}	1000 V_{RMS}
Impédance d'entrée	10 MΩ ≤ 100 pF	10 MΩ ≤ 100 pF	10 MΩ ≤ 100 pF
Courant DC			
Gammes	30 mA, 300 mA, 10 A	40 mA, 400 mA, 10 A	40 mA, 400 mA, 10 A
Résolution	10 µA	10 µA	10 µA
Précision	±(1,5 % + 2d)	±(0,6 % + 2d)	±(0,6 % + 2d)
Protection fusibles	1A/500V - 16A/500V	1A/500V - 16A/500V	1A/500V - 16A/500V
Courant AC			
Gammes	30 mA, 300 mA, 10A	40 mA, 400 mA, 10A	40 mA, 400 mA, 10A
Résolution	10 µA	10 µA	10 µA
Bande passante	40 Hz - 1 kHz	40 Hz - 1 kHz	40 Hz - 1 kHz
Précision	±(2,0 % + 5d)	±(2,0 % + 5d)	±(2,0 % + 5d)
Résistances			
Gammes	6 (300 Ω, 30 MΩ)	6 (400 Ω, 40 MΩ)	6 (400 Ω, 40 MΩ)
Résolution	0,1 Ω	0,1 Ω	0,1 Ω
Précision	±(0,7 %+ 3d)	±(0,4 %+ 3d)	±(0,4 %+ 3d)
V max en circuit ouvert	1,5 V	1,3 V	1,3 V
Continuité (avec beeper)			
Seuil de détection	30 Ω	30 Ω	30 Ω
Test de diode			
Tension de circuit ouvert	3 V; 1,5 mA	3 V; 1,5 mA	3 V; 1,5 mA
Capacités			
Gammes	-	8 (4 nF-40 mF)	8 (4 nF-40 mF)
Résolution	-	1 pF	1 pF
Précision	-	±(2% + 8d)	±(2% + 8d)
Fréquence			
Gammes	5(3 KHz - 30MHz)	5(4 KHz - 40MHz)	5(4 KHz - 40MHz)
Résolution	1 Hz	1 Hz	1 Hz
Précision	±(0,01 %+ 1d)	±(0,01 %+ 1d)	±(0,01 %+ 1d)
Fréquence en VAC			
Gammes	AC (3V-750V), (30 mA - 10A)	AC (400 mV-750V), (40mA-10A)	AC (400 mV-750V), (40mA-10A)
Résolution	1 Hz	1 Hz	1 Hz
Précision	±(0,01 %+ 1d)	±(0,01 %+ 5d)	±(0,01 %+ 5d)
Températures			
Gammes	-	-	-20°C à 800°C
Résolution	-	-	1°C
Précision	-	-	(-20°C à 0°C), ±(2 %+4°C) (1°C à 100°C), ±(1 %+3°C) (10°C à 800°C), ±(2 %+3°C) (501°C à 800°C), ±(3 %+2°C)

(1) BP : 40 - 500Hz en calibre 300 mV (2) BP : 40 - 500 Hz en calibre 4V BP : 50 - 60 Hz en calibre 400 mV

Caractéristiques générales

Affichage (avec bargraph)	3400 (70 segments)	4000 (82 segments)	4000 (82 segments)
True RMS AC	-	oui	oui
Cadence de mesure	2 mes./s (12 mes./s)	2 mes./s (12 mes./s)	2 mes./s (12 mes./s)
Tempéraure de fonctionnement	0 à 50°C	0 à 50°C	0-50°C
Tempéraure de stockage	-20 à 60°C	-20 à 60°C	-20 à 60°C
Sécurité CEI 1010	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V
Alimentation	2x 1,5V (LR03)	1 x 9V (6F22)	1 x 9V (6F22)
Autonomie (typique pile alcaline)	500 h	300 h	300 h
Arrêt automatique (après non utilisation)	10 mn	30 mn	30 mn
Dimensions (avec gaine)	94 x 188 x 40 mm	94 x 188 x 40 mm	94 x 188 x 40 mm
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans

Livré avec : jeu de cordons de mesure, gaine de protection, piles, notice d'utilisation. En plus, pour le 7333 : adaptateur thermocouple (ST 306) et sonde thermocouple de type "K" (ST 305)

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT732500F/00

Sefram
AFAQ ISO 9001 AFAQ N°1997/7001
32, rue Edouard Martel • 42100 - St Etienne
Lignes commerciales directes :
+33 (0).4.77.59.36.80 ou +33 (0).4.77.59.36.81
Fax. +33 (0).4.77.57.23.23
Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur