

PICCOLO PC M 95 G



Modèle

Référence: PC M 95 G
Référence produit: 8724318
Description: Boîtier Polycarbonate
Remarques: Couvercle gris

Code EAN: 6418074002310
*** El.number *:**
 Finlande: 3423419
 Danemark: 8212001763
 Italie: 7201060
 Suède: 2536829

Comprend: Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions:	Longueur	Largeur	Hauteur	Indice:
mm:	230	140	95	Indice de protection (EN 60529): IP 66/67
en pouces:	9.1	5.5	3.7	Résistance aux Impacts (EN 62262): IK 08
Materials:				Isolation électrique: Entièrement isolé
Matériau: Polycarbonate				O-halogène (DIN/VDE 0472, Part 815): Oui
Couleur de l'embase: RAL 7035				Résistance aux UV: UL 508
Couleur du couvercle: RAL 7035				Auto-extinguibilité (UL 746 C 5): UL 94 5V
Matériau des vis de couvercle: Polyamide				Test du fil incandescent (IEC 695-2-1) °C: 960
Couleur des vis de couvercle: Gris				Classification NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 6P, 12, 13
Matériau du joint: Polyuréthane				
Températures:				Certificats:
En crête: -40 ... 120 °C				Germanischer Lloyd (GL) (Allemagne)
Utilisation continue: -40 ... 80 °C				Underwriters Laboratories (UL)
En crête: -40 ... 250 °F				Fimko (pays nordiques)
Utilisation continue: -40 ... 175 °F				Europe EN 50298: 1998
				UL Canada
				Gost R
Accessoires:				
M-MP	Platine de montage (Acier galvanisé)			
CHM-3	Rail DIN 35 (Acier galvanisé)			
FM-3	Rail DIN 35 (Acier galvanisé)			
FP 22046	Kit de pattes de fixation			