

Connecteurs industriels cylindriques

Bouchon d'obturation

des séries Standard - Rapide - Etanche - Hermétique



Les bouchons d'obturation sont destinés à éviter l'introduction de corps étrangers au sein des contacts, lorsque la fiche, le prolongateur ou l'embase sont déconnectés les uns des autres.

Bouchon d'embase

Bouchon d'embase mâle/femelle métallique

N° boîtier	Série Standard	Série Rapide	Série Etanche	Série Etanche PE	Série Etanche sortie Pg	Série Hermétique
1	536 910 006	536 910 006	536 910 006	536 910 256	536 910 006	536 910 006
2	536 911 006	536 911 006	536 911 006	536 911 256	536 911 006	536 911 006
3	536 912 006	536 846 006	536 912 006	536 912 256	536 912 006	536 912 006
4	536 913 006	-	536 913 006	536 913 256	-	536 913 006
5	536 914 006	-	536 914 006	539 914 256	-	536 914 006

Verrouillage
par vissage

Bouchon d'embase mâle/femelle plastique

N° boîtier	Série Standard	Série Rapide	Série Etanche	Série Etanche PE	Série Etanche sortie Pg	Série Hermétique
1	536 847 006	536 847 006	536 847 006	-	536 847 006	536 847 006
2	536 848 006	536 848 006	536 848 006	-	536 848 006	536 848 006
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-

Verrouillage
par vissage



Bouchon d'embase mâle/femelle
métallique

Bouchon de fiche

Bouchon de fiche femelle métallique

N° boîtier	Série Standard	Série Rapide	Série Etanche	Série Etanche PE	Série Etanche sortie Pg	Série Hermétique
1	532 260 006	532 260 006	532 270 006	532 270 256	532 270 006	-
2	532 278 006	532 278 006	532 271 006	532 271 256	532 271 006	-
3	532 262 006	532 218 006	532 262 206	532 262 256	532 262 006	-
4	532 263 006	-	532 268 206	532 268 256	-	-
5	532 264 006	-	532 269 206	532 269 256	-	-

Verrouillage
par vissage

Bouchon de fiche mâle métallique

N° boîtier	Série Standard	Série Rapide	Série Etanche	Série Etanche PE	Série Etanche sortie Pg	Série Hermétique
1	532 265 006	532 265 006	532 280 006	532 280 256	532 280 006	-
2	532 279 006	532 279 006	532 281 006	532 281 256	532 281 006	-
3	532 267 006	532 218 006	532 262 206	532 262 256	532 262 206	-
4	532 268 006	-	532 268 206	532 268 256	-	-
5	532 269 006	-	532 269 206	532 269 256	-	-

Verrouillage
par vissage



Bouchon de fiche femelle
métallique



Bouchon de fiche mâle
métallique (CVO)