

STS 4

Référence: 3036424



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3036424>

Bloc de jonction simple, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, section :0,08 mm² - 6 mm², AWG 28 - 10, Largeur: 6,2 mm, Coloris: gris, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15



Caractéristiques commerciales

GTIN (EAN)	4017918876975
sales group	A600
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids/Unité	0,010643 KG
Donnée de page de catalogue	Page 137 (CL-2009)

Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:
01.01.2003



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	2
Coloris	gris
Matériau isolant	PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Accessoires ponts	3030271 FBS 10-6 32 A

Dimensions

Largeur	6,2 mm
Longueur	64,5 mm
Hauteur NS 35/7,5	43 mm
Hauteur NS 35/15	50,5 mm

Caractéristiques techniques

Courant de charge maximal	38 A (pour une section de conducteur de 6 mm ²)
Tension de choc assignée	8 kV
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Groupe d'isolant	I
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Intensité nominale I _N	32 A
Tension nominale U _N	800 V
Paroi latérale ouverte	ja

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,08 mm ²
Section de conducteur rigide max.	6 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,08 mm ²
Section de conducteur souple max.	4 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	28
Section du conducteur AWG/kcmil max.	10
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	0,14 mm ²
	4 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	0,14 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	4 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant min.	0,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant max.	1 mm ²
Mode de raccordement	Raccordement à ressort

Longueur à dénuder	10 mm
Gabarit	A4

Approbations



Homologations ABS, BV, CB, CSA, CUL, DNV, GL, GOST, KR, LR, NK, UL, VDE-PZI

Homologations EX : IECEx, PTB

CSA

Tension nominale U_N	600 V
Intensité nominale I_N	30 A
AWG/kcmil	28-10

CUL

Tension nominale U_N	600 V
Intensité nominale I_N	30 A
AWG/kcmil	28-10

UL

Tension nominale U_N	600 V
Intensité nominale I_N	30 A
AWG/kcmil	28-10

Accessoires

Article	Désignation	Description
Connecteur mâle/adaptateur		
3002885	ISH 4/0,5	Manchon isolant, Coloris: gris
3002898	ISH 4/1,0	Manchon isolant, Coloris: noir
3030925	PAI-4	Adaptateur d'essai, Coloris: gris
3030996	PS-6	Adaptateur d'essai, Coloris: rouge

Montage

3031704	D-ST5 4	Flasque d'extrémité, Longueur: 64,5 mm, Largeur: 2,2 mm, Hauteur: 43 mm, Coloris: gris
---------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------

Outillage

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Tournevis, lame : 0,6 x 3,5 x 100 mm, long. 180 mm
---------	---------------	----------------------------------------------------

Pontage

3030336	FBS 2-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 2, Coloris: rouge
3030242	FBS 3-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 3, Coloris: rouge
3030255	FBS 4-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 4, Coloris: rouge
3030349	FBS 5-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 5, Coloris: rouge
3030271	FBS 10-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 10, Coloris: rouge
3030365	FBS 20-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 20, Coloris: rouge

Repérage

3030954	WST 4	Capot de protection, 5 pôles, pour BJ au pas de : 6,2 mm
1051126	ZB 6,LGS:1-9	Ruban Zack, impression horizontale : 9 éléments, avec les chiffres 1-9, coloris : blanc
1051016	ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale : numérotation 1-10, 11-20 etc. jusqu'à 491-500, coloris : blanc
1051032	ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN	Repérage ZB, impression horizontale : 10 éléments, avec les chiffres identiques, 1/1/1, 2/2/2 etc. jusqu'à 100, coloris : blanc
1051414	ZB 6,LGS:L1-N,PE	Ruban Zack, impression horizontale, ruban à 10 étiquettes, L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, coloris : blanc
1051430	ZB 6,LGS:U-N	Ruban Zack, impression horizontale : 10 éléments, U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, coloris : blanc
1051029	ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN	Repérage ZB, 10 éléments, impression verticale : numérotation continue 1-10, 11-20 etc. jusqu'à 491-500, coloris : blanc
1051045	ZB 6,QR:GLEICHE ZAHLEN	Ruban Zack, impression transversale : 10 éléments, avec chiffres identiques, 1/1/1, 2/2/2 etc. jusqu'à 1000/1000/1000, coloris : blanc
5061523	ZB 6/BU-100:UNBEDRUCKT	Ruban Zack, vierge : 10 éléments, pour repérage individuel avec le stylo B-STIFT, ZB-T ou système CSM, paquet suffisant pour repérer 1000 bornes, coloris : bleu
5061484	ZB 6/GN-100:UNBEDRUCKT	Ruban Zack, vierge : 10 éléments, pour repérage individuel avec le stylo B-STIFT, ZB-T ou système CSM, paquet suffisant pour repérer 1000 bornes, coloris : vert
1051210	ZB 6/OG,LGS: 10-100	Ruban Zack, impression horizontale : 10 éléments, numérotation 10/20/30-100, coloris : orange
5061439	ZB 6/RD-100:UNBEDRUCKT	Ruban Zack, vierge : 10 éléments, pour repérage individuel avec le stylo B-STIFT, ZB-T ou système CSM, paquet suffisant pour repérer 1000 bornes, coloris : rouge
0800200	ZB 6/VT-100:UNBEDRUCKT	Ruban Zack, vierge : 10 éléments, pour repérage individuel avec le stylo B-STIFT, ZB-T ou système CSM, paquet suffisant pour repérer 1000 BJ, coloris : violet

5060935	ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT	Ruban Zack, vierge : pour repérage individuel avec stylo B-STIFT, ZB-T ou système CSM, paquet suffisant pour repérer 1000 bornes, pour blocs de jonction au pas de 6,2 mm, coloris : blanc
5061507	ZB 6/YE-100:UNBEDRUCKT	Ruban Zack, vierge : 10 éléments, pour repérage individuel avec le stylo B-STIFT, ZB-T ou système CSM, paquet suffisant pour repérer 1000 bornes, coloris : jaune
1050499	ZB 6:SO/CMS	Ruban Zack, 10 éléments, sectionnable, repérage spécial, impression selon indications du client
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Ruban Zack vierge, ruban à 10 étiquettes pour repérage individuel avec stylo B-STIFT ou système CMS, pour largeur de BJ : 6,2 mm, coloris : blanc

Schémas

Schéma électrique



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
F-77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33/16017-9898
Télécopie : +33/16017-3797
<http://www.phoenixcontact.com/fr>



© 2010 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques