

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

HQI-TS 70 W/NDL

POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE | Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés



DOMAINES D'APPLICATION

- Intérieurs de magasins, vitrines
- Galeries marchandes
- Foyers, zones d'accueil
- Bâtiments, monuments, ponts
- Musées, expositions
- Salles d'exposition et foires
- Zones piétonnes, places publiques
- Parcs et jardins
- Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

AVANTAGES PRODUITS

- Haute efficacité
- Répartition homogène de lumière
- Rendu des couleurs bon à excellent
- Longue durée de vie
- Réamorçage à chaud possible
- Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Technologie POWERSTAR quartz
- Couleurs claires: blanc chaud (BNM), blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D), la lumière froide (CD)
- Durée de vie moyenne: 12,000 h



FICHE TECHNIQUE**Données électriques**


Puissance nominale	70,00 W
Puissance nominale	78,00 W
Courant de la lampe	0,95 A
Condensateur PFC à 50 Hz	12 µF ¹⁾
Tension nominale	93 V
Tension d'allumage	3,6 / 36 kVp ²⁾

1) A tension nominale et avec un $\cos \varphi \geq 0,9$

2) Minimum / Maximum

Données photométriques

Efficacité lumineuse alimentation conv.	83 lm/W
Flux lumineux	6500 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	78
Temp. de couleur	4200 K
Teinte de couleur	742
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0,92
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0,90
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0,85
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0,78
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0,73
Protection UV	Oui

Dimensions & poids

Diamètre	19,0 mm
Longueur	117,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	57,0 mm
Poids du produit	17,00 g

Température

Température maximum de l'ébauche	500 °C
Température max. autorisée au pincement	350 °C

Durée de vie

Taux de survie à 2 000 h	0,95
Taux de survie à 4 000 h	0,90
Taux de survie à 6 000 h	0,85
Taux de survie à 8 000 h	0,80
Taux de survie à 12 000 h	0,50
Durée de vie B50	12000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	RX7s
Design / version	Clair
Teneur en mercure	10,6 mg

Capacités

Gradable	Non
Position de fonctionnement	p45
Luminaire clos requis	Oui
Redémarrage	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A
Consommation d'énergie	86 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	MD/UB-70/842-H/E/SL-RX7s-19/117/H
---	-----------------------------------

GARANTIE SYSTÈME

Pour ces lampes, nous offrons une garantie système étendue lorsqu'elles sont utilisées avec une alimentation OSRAM POWERTRONIC.






Schéma de câblage

Schéma de câblage

Schéma de câblage

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321678324	HQI-TS 70 W/NDL	Carton de regroupement 12	149 mm x 136 mm x 118 mm	2.39 dm ³	410.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous

- ▶ www.ledvance.com/system-guarantee

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.