

Multimètres analogiques



Aussi solides et robustes que des 4 x 4
ils résistent aux utilisations tout terrain

- Bip de continuité
- Protection sur tous les calibres
- Alarmes de sécurité en Ω
- Robustesse de boîtier reconnue
- Pince ampèremétrique 200 A livrée en standard avec le MX 2B
- Existents en version mallette

MX 2B et MX 1 : Aussi solides et robustes que des 4 x 4
ils résistent aux utilisations tout terrain

Bip de continuité

Ce bip de continuité permet la vérification rapide des liaisons de connexion lors de mesure de résistance

Protection sur tous les calibres

Même en ohmmètre, appliquer une tension de 400 Veff ne provoque aucun dommage. Cette fonction est protégée, sans fusible, par un dispositif électronique fiable et ultra-rapide. Les entrées supportent des impulsions transitoires jusqu'à 6 kV. Les gammes courants sont protégées, quant à elles, par des fusibles à haut pouvoir de coupure (HPC) de 600 V.

Alarmes de sécurité

En position ohmmètre, l'utilisateur est informé par un avertisseur sonore s'il applique, à l'entrée, une tension alternative réseau. De plus, un voyant lumineux signale les coupures de fusibles.

Mesures de courant alternatif

Livré avec une pince ampèremétrique, le MX 2B mesure les courants alternatifs jusqu'à 200 A, en toute sécurité. En effet, la pince AM 13N évite toute ouverture du circuit principal.

Une robustesse reconnue

Étanche au ruissellement, ce boîtier de conception professionnelle offre la souplesse d'une gaine anti-choc pour amortir les chutes et les chocs. Sans creux, ni relief, sa texture lisse facilite son entretien.

Une sécurité à toute épreuve

Les MX 2B et MX 1 sont de vrais appareils double isolement jusqu'à 1500 V. En outre, le verrouillage SECUR'X empêche le débranchement accidentel des cordons de mesure, ainsi que l'ouverture du boîtier pour changer la pile ou les fusibles, tant que les cordons de mesure sont connectés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MX 2B			MX 1		
• Tensions DC						
Calibres	0,5 V - 1,5 V - 5 V - 15 V - 50 V - 150 V - 500 V - 1,5 kV			150 mV - 0,5 V - 1,5 V - 5 V - 15 V - 50 V - 150 V - 500 V - 1,5 kV		
Protection	320 Veff (cal. ≤ 5 V) - 500 Veff (15 V) - 1000 Veff (50 V) - 1500 Veff (150 V à 1,5 kV)			320 Veff (cal. ≤ 5 V) - 500 Veff (15 V) - 1000 Veff (50 V) - 1500 Veff (150 V à 1,5 kV)		
Classe de précision	2			2		
Impédance d'entrée	20 kΩ /V			20 kΩ /V		
• Tensions AC						
Calibres	5 V - 15 V - 50 V - 150 V - 500 V - 1,5 kV			5 V - 15 V - 50 V - 150 V - 500 V - 1,5 kV		
Protection	320 Veff (cal. ≤ 15 V) - 500 Veff (50 V) - 1000 Veff (150 V) - 1500 Veff (500 V et 1,5 kV)			320 Veff (cal. ≤ 15 V) - 500 Veff (50 V) - 1000 Veff (150 V) - 1500 Veff (500 V et 1,5 kV)		
Bande passante	16 Hz à 1 kHz (500 Hz / 1500 V)			16 Hz à 1 kHz (500 Hz / 1500 V)		
Classe de précision	2,5			2,5		
Impédance d'entrée	2 kΩ/V			6,32 kΩ/V		
• Courants DC						
Calibres	50 µA - 10 A			50 - 500 µA - 5 - 150 - 500 mA 1,5 - 10 A		
Classe de précision	2			2		
Chute de tension	< 0,5 V			1,2 V max		
Protection	Fusibles 1,6 A et 10 A - 10 kA / 600 Veff			Fusibles 1,6 A et 10 A - 10 kA / 600 Veff		
• Courants AC						
Calibres	avec la pince AM 13N 10 A 20 A 100 A 200 A			500 µA - 5 - 150 - 500 mA - 1,5 - 10 A		
Classe de précision	3 3 3 3			2,5		
Chute de tension	-			1,2 V max		
Protection	Fusible 1,6 A - 10 kA / 600 Veff			Fusibles 1,6 A et 10 A - 10 kA / 600 Veff		
• Résistances						
Calibres	x 1	x 10	x 100	x 1	x 10	x 100
Point milieu	200 Ω	2 kΩ	20 kΩ	200 Ω	2 kΩ	20 kΩ
Classe de précision	2,5			2,5		
Protection	Electronique 400 Veff (5s) + alarme sonore			Electronique 400 Veff (5s) + alarme sonore		
• Continuité						
Seuil de détection	R < 150 Ω			R < 150 Ω		
• Autres mesures						
Test diode	Oui			Oui		
dB	Oui			Oui		

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Étanchéité	IP 65
Longueur d'échelle	80 mm
Sécurité	IEC 61010-1, Cat.III, 600 V - Degré de pollution 2
Température de fonctionnement	-10 à 50°C
Alimentation	Pile 1,5 V (AA, R6)
Dimensions / Masse	40 x 98 x 150 mm / 420 g

Caractéristiques sous réserve de modifications liées à l'évolution de la technologie



Parc des Glaisins
6, av du Pré de Challes - BP330
F - 74943 Annecy Cedex
Tél. : 04 50 64 22 22 - Fax : 04 50 64 22 00

Filiale Suisse
Einsiedlerstraße 535
8810 HORGEN
Tél. : 01 / 727 75 55 - Fax : 01 / 727 75 56

Agences :

Lille	03 20 55 96 41
Lyon	04 72 65 77 60
Marseille	04 42 79 12 02
Nancy	03 83 92 19 21
Nantes	02 40 84 01 16
Paris	01 44 85 44 85
Rennes	02 99 22 80 80
Toulouse	05 62 74 50 30

Pour informations et commandes