

Appareil de base HM8001-2



Le HM 8001-2 est vendu sans module

HM8001-2

Système modulaire



Possibilité d'empiler jusqu'à 5 appareils de base HM8001-2



Option H0801- 4 connecteurs BNC situés à l'arrière de l'appareil



- Unité de base pour les modules encastrables appartenant au système modulaire série 8000
- Alimentation pour 2 modules
- Tension régulée électroniquement et protégée contre les courts-circuits et surcharges
- Transformateur avec fusible thermique
- Possibilité d'empiler jusqu'à 5 unités
- Module HM800 disponible pour la construction d'instrument personnalisé par le client
- 4 connecteurs BNC peuvent être montés à l'arrière de l'appareil (option H0801) pour transmettre ou prélever des signaux à certains modules comme le HM8021-4 et HM8030-6

Appareil de base HM8001-2

Caractéristiques à 23°C après une période de chauffe de 30 minutes

Généralités

Appareil avec alimentation et emplacement pour 2 modules

Tensions d'alimentation des modules

Détail des tensions d'alimentation disponibles

et capacité de charge : voir manuel HM800 (www.hameg.com)

2 x ~ chargeable chacune par 0,5 A

2 x 5 V = chargeable chacune par 1 A

4 x 20 V = chargeable chacune par 0,5 A

Valeurs de tensions comprises entre 5 V et 20 V programmable via le module (choix des polarités)

Puissance disponible pour : par module env. 25 Watt
Toutes les tensions continues sont réglées électroniquement, flottantes, et protégées contre les courts-circuits.
Courant disponible en fonctionnement à partir du HM8040-3 logé dans le HM8001-2 : somme de tous les courants de sortie < 2 A

Divers

mise sous tension sur face avant, entre les 2 modules

Sécurité : Classe I (EN61010-1)

Alimentation : 115...230 V~; 50/60 Hz, CAT II
variation maximale admissible de la tension d'alimentation : ± 10 %

Consommation : 110 W max.
fusible thermique contre surcharge

Temp. de fonctionnement : +5 °C...+40 °C

Temp. pour le stockage : -20 °C...+70 °C

Humidité relative : 5%...80% (sans condensation)

Dimensions (L x H x P) : 285 x 75 x 365 mm

Poids : env. 4 kg

Accessoires fournis : cordon secteur, notice d'utilisation

Accessoires en option :

H0801 4 connecteurs BNC

www.hameg.com