

**PICCOLO PC B 85 G**



Modèle

**Référence:** PC B 85 G  
**Référence produit:** 8724304  
**Description:** Boîtier Polycarbonate  
**Remarques:** Couvercle gris

**Code EAN:** 6418074001979  
**\*EL.number\*:**  
 Finlande: 3423403  
 Danemark: 8212001491  
 Italie: 7201015  
 Suède: 2536804

Comprend: Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions:		Longueur	Largeur	Hauteur	Indice:
<b>mm:</b>		110	80	85	Indice de protection (EN 60529): IP 66/67
<b>en pouces:</b>		4.3	3.1	3.3	Résistance aux Impacts (EN 62262): IK 08
<b>Materials:</b>					
<b>Matériau:</b>		Polycarbonate			Isolation électrique: Entièrement isolé
<b>Couleur de l'embase:</b>		RAL 7035			O-halogène (DIN/VDE 0472, Part 815): Oui
<b>Couleur du couvercle:</b>		RAL 7035			Résistance aux UV: UL 508
<b>Matériau des vis de couvercle:</b>		Polyamide			Auto-extinguibilité (UL 746 C 5): UL 94 5V
<b>Couleur des vis de couvercle:</b>		Gris			Test du fil incandescent (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Matériau du joint:</b>		Polyuréthane			Classification NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 6P, 12, 13
<b>Températures:</b>					
<b>En crête:</b>		-40 ... 120 °C			<b>Certificats:</b> Germanischer Lloyd (GL) (Allemagne) Underwriters Laboratories (UL) Fimko (pays nordiques) Europe EN 50298: 1998 UL Canada Gost R
<b>Utilisation continue:</b>		-40 ... 80 °C			
<b>En crête:</b>		-40 ... 250 °F			
<b>Utilisation continue:</b>		-40 ... 175 °F			
<b>Accessoires:</b>					
B-MP		Platine de montage (Acier galvanisé)			
B-3		Rail DIN 35 (Acier galvanisé)			
FP 22040		Kit de pattes de fixation			

