



Modèle

Référence: PC C 65 G
Référence produit: 8724305
Description: Boîtier Polycarbonate
Remarques: Couverture gris

Code EAN: 6418074002037
***EL.number*:**
Finlande: 3423405
Danemark: 8212001514
Italie: 7201020
Suède: 2536807

Comprend: Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions:		Longueur	Largeur	Hauteur	Indice:
mm:		140	80	65	Indice de protection (EN 60529): IP 66/67
en pouces:		5.5	3.1	2.6	Résistance aux Impacts (EN 62262): IK 08
Materials:					Isolation électrique: Entièrement isolé
Matériau:		Polycarbonate			O-halogène (DIN/VDE 0472, Part 815): Oui
Couleur de l'embase:		RAL 7035			Résistance aux UV: UL 508
Couleur du couvercle:		RAL 7035			Auto-extinguibilité (UL 746 C 5): UL 94 5V
Matériau des vis de couvercle:		Polyamide			Test du fil incandescent (IEC 695-2-1) °C: 960
Couleur des vis de couvercle:		Gris			Classification NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 6P, 12, 13
Matériau du joint:		Polyuréthane			
Températures:					Certificats:
En crête:		-40 ... 120 °C			Germanischer Lloyd (GL) (Allemagne)
Utilisation continue:		-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories (UL)
En crête:		-40 ... 250 °F			Fimko (pays nordiques)
Utilisation continue:		-40 ... 175 °F			Europe EN 50298: 1998
Accessoires:					UL Canada
C-MP		Platine de montage (Acier galvanisé)			Gost R
CHM-3		Rail DIN 35 (Acier galvanisé)			
FP 22040		Kit de pattes de fixation			

