

PICCOLO PC H 95 G



Modèle

Référence: PC H 95 G
Référence produit: 8724315
Description: Boîtier Polycarbonate
Remarques: Couvercle gris

Code EAN: 6418074002273
***EL.number*:**
 Finlande: 3423417
 Danemark: 8212001653
 Italie: 7201050
 Suède: 2536826

Comprend: Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions:		Longueur	Largeur	Hauteur	Indice:
mm:		170	140	95	Indice de protection (EN 60529): IP 66/67
en pouces:		6.7	5.5	3.7	Résistance aux Impacts (EN 62262): IK 08
Materials:					Isolation électrique: Entièrement isolé
Matériau:		Polycarbonate			O-halogène (DIN/VDE 0472, Part 815): Oui
Couleur de l'embase:		RAL 7035			Résistance aux UV: UL 508
Couleur du couvercle:		RAL 7035			Auto-extinguibilité (UL 746 C 5): UL 94 5V
Matériau des vis de couvercle:		Polyamide			Test du fil incandescent (IEC 695-2-1) °C: 960
Couleur des vis de couvercle:		Gris			Classification NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 6P, 12, 13
Matériau du joint:		Polyuréthane			
Températures:					Certificats:
En crête:		-40 ... 120 °C			Germanischer Lloyd (GL) (Allemagne)
Utilisation continue:		-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories (UL)
En crête:		-40 ... 250 °F			Fimko (pays nordiques)
Utilisation continue:		-40 ... 175 °F			Europe EN 50298: 1998
Accessoires:					UL Canada
H-MP		Platine de montage (Acier galvanisé)			Gost R
CHM-3		Rail DIN 35 (Acier galvanisé)			
DH-3		Rail DIN 35 (Acier galvanisé)			
FP 22046		Kit de pattes de fixation			

