

MNX PC 100/100 HG



Modèle

Référence: PC 100/100 HG
Référence produit: 6011303
Description: Boîtier Polycarbonate
Remarques: Couvercle gris

Code EAN:	6418074022059
El.number:	
Finlande:	3420313
Danemark:	8212022043
Italie:	7351030
Suède:	2535515

Comprend: Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions:	Longueur	Largeur	Hauteur
mm:	130	80	100
en pouces:	5.1	3.1	3.9

Materials:

Matériau:	Polycarbonate
Couleur de l'embase:	RAL 7035
Couleur du couvercle:	RAL 7035
Matériau des vis de couvercle:	Polyamide
Couleur des vis de couvercle:	Gris
Matériau du joint:	TPE

Températures:

En crête:	-40 ... 120 °C
Utilisation continue:	-40 ... 80 °C
En crête:	-40 ... 250 °F
Utilisation continue:	-40 ... 175 °F

Accessoires:

MIV 100	Platine de montage (Acier galvanisé)
MIN 5	Rail DIN 15 (Acier galvanisé)
MIN 10	Rail DIN 15 (Acier galvanisé)
MIV 5	Rail DIN 35 (Acier galvanisé)
MIV 10	Rail DIN 35 (Acier galvanisé)
FP A 100/130	Face avant (Aluminium)
HFP 130	Kit de charnières (2 pcs avec vis)
FP 22046	Kit de pattes de fixation

Indice:

Indice de protection (EN 60529): IP 66/67
Résistance aux Impacts (EN 62262): IK 08
Isolation électrique: Entièrement isolé
O-halogène (DIN/VDE 0472, Part 815): Oui
Résistance aux UV: UL 508
Auto-extinguibilité (UL 746 C 5): UL 94 5V
Test du fil incandescent (IEC 695-2-1) °C: 960
Classification NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6

Certificats:

Germanischer Lloyd (GL) (Allemagne)
Underwriters Laboratories (UL)
Det Norske Veritas (pays nordiques)
Fimko (pays nordiques)
Europe EN 50298: 1998
UL Canada
Gost R

