



Modèle

**Référence:** PC 080810  
**Référence produit:** 7032570  
**Description:** Boîtier Polycarbonate  
**Remarques:** Couverture gris

**Code EAN:** 6418074058331  
**\*EL.number\*:**  
 Finlande: 3435346  
 Danemark: 8212003127  
 Suède: 2536143

Comprend: Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en acier inoxydable

Dimensions:		Longueur	Largeur	Hauteur	Indice:
<b>mm:</b>		82	80	95	Indice de protection (EN 60529): IP 66/67
<b>en pouces:</b>		3.2	3.1	3.7	Résistance aux Impacts (EN 62262): IK 08/07
<b>Materials:</b>					
<b>Matériau:</b>		Polycarbonate			Isolation électrique: Entièrement isolé
<b>Couleur de l'embase:</b>		RAL 7035			O-halogène (DIN/VDE 0472, Part 815): Oui
<b>Couleur du couvercle:</b>		RAL 7035			Résistance aux UV: UL 508
<b>Matériau des vis de couvercle:</b>		Acier inoxydable			Auto-extinguibilité (UL 746 C 5): UL 94 5V
<b>Matériau du joint:</b>		Polyuréthane			Test du fil incandescent (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Températures:</b>					
<b>En crête:</b>		-40 ... 120 °C			Classification NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
<b>Utilisation continue:</b>		-40 ... 80 °C			
<b>En crête:</b>		-40 ... 250 °F			
<b>Utilisation continue:</b>		-40 ... 175 °F			
<b>Accessoires:</b>					
TM 0808		Platine de montage (Acier galvanisé)			
TRM 0808		Rail DIN 15 (Acier galvanisé)			
TF 28037		Pattes de fixation			
TH A		Kit de charnières grises			

**Certificats:**  
 Underwriters Laboratories (UL)  
 Fimko (pays nordiques)  
 Europe EN 50298: 1998  
 UL Canada  
 Gost R

