

Tables de mixage

MPX-44

référence numérique 20.2060

Table de mixage audio stéréo DJ 6 canaux,

avec face avant en aluminium

- 6 canaux d'entrée (4 voies stéréo, 2 voies micro)
- Canaux d'entrée stéréo commutables 2 x Phono/Ligne et 2 x Ligne/Ligne, avec affichage LEDs du master stéréo
- Canaux d'entrée avec réglage de préamplification (Gain) et égaliseur 3 voies, canaux d'entrée stéréo avec fonction Cut
- DJ Mic avec talkover auto, interrupteurs PAD, On Air
- Mic avec interrupteurs PAD, On Air
- Sortie casque réglable gérée par crossfader avec préécoute (PFL) des canaux d'entrée stéréo et Mic
- Crossfader remplaçable avec interrupteurs d'ordre
- Potentiomètres HQ très accessibles
- Sortie master avec VU-mètre stéréo à LEDs
- Sorties Booth et Zone supplémentaires
- Branchement pour lampe col de cygne GNL-200, GNL-204 ou GNL-205



Caractéristiques techniques Tables de mixage

Entrée Mic	1,5 mV
Entrée Phono	3 mV
Entrée CD	150 mV
Entrée Ligne	150 mV
Sortie Master	1 V/600 Ω (Master, Booth, Zone)
Sortie Record	0,5 V/600 Ω
Casque	8 Ω
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	0,1%
Rapport signal / bruit	61 dB, non pondéré
	+12 dB, -12 dB/50 Hz (Mic)
Egaliseur, graves	+15 dB, -30 dB/50 Hz (CH1-4)
	+12 dB, -12 dB/1 kHz (Mic)
Egaliseur médiums	+15 dB, -30 dB/1 kHz (CH1-4)
	+12 dB, -12 dB/10 kHz (Mic)
Egaliseur, aigus	+15 dB, -30 dB/10 kHz (CH1-4)
Talkover	-16 dB
Lampe col de cygne	12 V/5 W, BNC
Alimentation	230 V~/50 Hz/20 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 177 x 105 mm, 4 U
Poids	4 kg