


Détecteurs à ultrasons à sortie analogique

UNAM 50U9121

Dessin d'encombrement



Données générales

Portée de détection Sd	400 ... 2500 mm
Plage de détection valeur finale Sde	400 ... 2500 mm
Reproductibilité	< 1 mm
Résolution	< 0,3 mm
Réglage	potentiomètre
Fréquence sonore	120 kHz
Temps d'activation ton	< 160 ms
Temps de désactivation toff	< 160 ms
Aide de réglage	LED clignotante
Indication réception	LED verte
Dérive en température	< 2 % de distance d'objet So

Données électriques

Plage de tension +Vs	15 ... 30 VDC
Consommation max.	35 mA
Circuit de sortie	Sortie de tension
Signal de sortie	0 ... 10 VDC
Courant de sortie	< 20 mA
Ondulation résiduelle	< 10 % Vs
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui

Données mécaniques

Forme du boîtier	cylindrique
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Largeur / Diamètre	30 mm
Hauteur / Longueur	95 mm
Version de raccordement	Câble, 2 m

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-10 ... +60 °C
Classe de protection	IP 67

Photo



Schéma de raccordement

