


## Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan

**OHDK 10P5150/S35A**

### Dessin d'encombrement



\* axe émetteur

### Données générales

Fonction	Elimination de l'arrière plan
Version	faisceau linéaire
Source lumineuse	Diode laser rouge, pulsée
Portée Tw	22 ... 130 mm
Plage de détection Tb (Tw max)	3 ... 130 mm
Plage de détection Tb (Tw min)	3 ... 22 mm
Reproductibilité	< 0,2 mm du foyer laser
Indication réception	LED jaune
Indication de fonctionnement	LED verte
Réglage de la portée de détection	mécanique, 5 tours
Classe laser	1
Distance foyer	40 mm
Longueur d'ondes	650 nm
Suppression influence réciproque	oui


### Photo



### Données électriques

Temps d'activation / désactivation	< 0,25 ms
Plage de tension +Vs	11 ... 30 VDC
Consommation max.	30 mA
Courant absorbé moyen	25 mA
Tension résiduelle Vd	< 1,8 VDC
Fonction de commutation	claire/sombre
Circuit de sortie	PNP
Courant de sortie	< 100 mA
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui, seulement alimentation

### Schéma de raccordement



### Données mécaniques

Largeur / Diamètre	10,4 mm
Hauteur / Longueur	27 mm
Profondeur	16,3 mm
Forme du boîtier	parallélépipédique
Matériau du boîtier	Plastique (ASA)
Face avant (optique)	PMMA
Version de raccordement	Connecteur M8 4-pôles

**DéTECTEURS RÉFLEX AVEC  
ÉLIMINATION DE L'ARRIÈRE-PLAN****OHDK 10P5150/S35A****Conditions ambiantes**

Température de fonctionnement	-10 ... +50 °C
Classe de protection	IP 67