

## Haut-parleurs

SP-100/8

référence numérique 10.3780

**Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 60 W<sub>MAX</sub>, 8**

Membrane papier stable, bobine alu de grande qualité, perçage pièces polaires, suspension caoutchouc, excellent comportement impulsionnel et de transmission.



## Caractéristiques techniques Haut-parleurs

Impédance (Z)	8 $\Omega$
Fréquence résonance (fs)	61 Hz
Bande passante maximale	f3-7000 Hz
Puissance maximale	60 W <sub>MAX</sub>
Puissance nominale (P)	30 W <sub>RMS</sub>
Pression sonore moyenne (1 W/1 m)	88 dB
Compliance susp. (Cms)	1,23 mm/N
Masse mobile (Mms)	5,5 g
Surtension méca. (Qms)	2,28
Surtension élec. (Qes)	0,44
Fact. surtension total (Qts)	0,37
Volume équ. (VAS)	4,7 l
Résistance DC. (Re)	6,5 $\Omega$
Facteur de force (BxL)	5,55 Tm
Inductance bobine (Le)	0,4 mH
Diamètre bobine	25 mm
Support bobine	Alu
Excursion linéaire (X <sub>MAX</sub> )	± 2,5 mm
Surface d'émission (Sd)	52 cm <sup>2</sup>
Poids aimant	10 oz.
Poids	0,8 kg