

Serrure à codage type " coffre-fort "

K8082

Serrure à codage innovant et impressionnant

Détection du code impossible grâce à l'utilisation d'un encodeur rotatif numérique



Spécifications :

- Code à 4 chiffres programmable par l'utilisateur depuis le logiciel
- Sortie relais : NO/NC 3A/24VCC max.
- Alimentation : 12VCC / 100mA max.
- Fourni avec panneau frontal
- Dimensions:
 - Panneau frontal : 85 x 85mm
 - Profondeur de montage : 45mm; 1.77"

Choix entre 4 modes d'utilisation :

Mode 1 : Activation de la sortie relais après la saisie du code correct

Mode 2 : Pulsation de la sortie relais (ajustable de 0.5 à 9s) après la saisie du code correct

Mode 3 : Saisie du code correct dans les 60s après la mise sous tension pour maintenir la sortie sous tension (p.ex. prévention d'utilisation non autorisée d'équipement)

Mode 4 : Saisie du code correct dans les 60s après la mise sous tension pour éviter l'activation de la sortie (p.ex. enclenchement de l'alarme si le code n'est pas composé dans un délai de 60s)



Exemples d'application :

- Ouverture d'une porte, clôture, portail...
- Activation / désactivation de votre système d'alarme
- Prévention d'utilisation non autorisée (en mode 3) de la voiture, système de loisirs, ordinateurs, machines...
- Serrure à codage innovant et impressionnant
Détection du code impossible grâce à l'utilisation d'un encodeur rotatif numérique