







### Prolongateurs parallèles

Section mm <sup>2</sup>	Isolant PVC -10°C à +75°C	Référence
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10150
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10155
> 2,5 - 6 AWG 12 - 10		10160



Conditionnement: Sachets de 100 pièces

### Prolongateurs bout à bout avec isolant thermo-rétractable étanche

Section mm <sup>2</sup>	Isolant Polyéthylène -10°C à +105°C	Référence
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10141
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10142
> 2,5 - 6 AWG 12 - 10		10143

Conditionnement: Sachets de 100 pièces



### Clips drapeaux isolés

Section mm <sup>2</sup>	Isolant Nylon -55°C à +125°C	Référence	Dimensions mm	
			largeur	épaisseur
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10810	4,8	0,8
		10800	6,3	0,8
1 - 2,5 AWG 16 - 14		10811	4,8	0,8
		10801	6,3	0,8

Conditionnement: Sachets de 100 pièces

### Broches mâles



avec isolant contre les projections acqueuses

Section mm <sup>2</sup>	Isolant Polycarbonate -150°C à +130°C	Référence	∅
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10435	4
1 - 2,5 AWG 16 - 14		10436	4

Conditionnement: Sachets de 100 pièces

### Douilles femelles

avec isolant contre les projections acqueuses

Section mm <sup>2</sup>	Isolant Polycarbonate -150°C à +130°C	Référence	∅
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10415	4
1 - 2,5 AWG 16 - 14		10416	4

Conditionnement: Sachets de 100 pièces