

gG 8,5 x 31,5



Taille	Intensité (A)	Tension (V)	Référence sans voyant	Cat.number sans voyant	Référence avec voyant	Cat.number avec voyant	Tension (V)	Référence à percuteur	Cat.number à percuteur	Cond.
8,5 x 31,5	0,5	400	P218191J	FR8GG40V0.5		-				10
8,5 x 31,5	1	400	C218709J	FR8GG40V1		-				10
8,5 x 31,5	2	400	Q219227J	FR8GG40V2	B222204J	FR8GG40V2I				10
8,5 x 31,5	4	400	W222958J	FR8GG40V4	X222959J	FR8GG40V4I				10
8,5 x 31,5	6	400	A211025J	FR8GG40V6	V201291J	FR8GG40V6I				10
8,5 x 31,5	8	400	B213096J	FR8GG40V8	B211026J	FR8GG40V8I				10
8,5 x 31,5	10	400	A214613J	FR8GG40V10	A212060J	FR8GG40V10I				10
8,5 x 31,5	12	400	R216146J	FR8GG40V12	C213097J	FR8GG40V12I				10
8,5 x 31,5	16	400	P216650J	FR8GG40V16	Y214105J	FR8GG40V16I				10
8,5 x 31,5	20	400	F217677J	FR8GG40V20	J215127J	FR8GG40V20I				10
8,5 x 31,5	25	400	D218710J	FR8GG40V25	S216147J	FR8GG40V25I				10
8,5 x 31,5	Neutre		X211045J	FRN832	X211045J	FRN832				10

gG 10,3 x 38



10,3 x 38	1	690	R302787J	FR10GG69V1						10
10,3 x 38	2	690	S302788J	FR10GG69V2						10
10,3 x 38	4	690	T302789J	FR10GG69V4						10
10,3 x 38	6	690	V302790J	FR10GG69V6						10
10,3 x 38	8	690	W302791J	FR10GG69V8						10
10,3 x 38	10	690	X302792J	FR10GG69V10						10
10,3 x 38	12	690	Y302793J	FR10GG69V12						10
10,3 x 38	16	690	Z302794J	FR10GG69V16						10
10,3 x 38	0,5	500	C211027J	FR10GG50V0.5						10
10,3 x 38	1	500	B212061J	FR10GG50V1						10
10,3 x 38	2	500	D213098J	FR10GG50V2	S216653J	FR10GG50V2I				10
10,3 x 38	4	500	X213598J	FR10GG50V4	E217170J	FR10GG50V4I				10
10,3 x 38	6	500	K215128J	FR10GG50V6	T218195J	FR10GG50V6I				10
10,3 x 38	8	500	D217169J	FR10GG50V10	V219231J	FR10GG50V8I				10
10,3 x 38	10	500	S218194J	FR10GG50V10	E222207J	FR10GG50V10I				10
10,3 x 38	12	500	W219761J	FR10GG50V12	H200751J	FR10GG50V12I				10
10,3 x 38	16	500	G200750J	FR10GG50V16	H201809J	FR10GG50V16I				10
10,3 x 38	20	500	D211028J	FR10GG50V20	X211551J	FR10GG50V20I				10
10,3 x 38	25	500	E213099J	FR10GG50V25	W212585J	FR10GG50V25I				10
10,3 x 38	32	400	A214107J	FR10GG40V32	Z213600J	FR10GG40V32I				10
10,3 x 38	Neutre		R211569J	FRN1038	R211569J	FRN1038				10

gG 14 x 51



14 x 51	1	690	K218716J	FR14GG69V1	-	-	500	-	-	10
14 x 51	2	690	Y219234J	FR14GG69V2	C201298J	FR14GG69V2I	500	J211033J	FR14GG50V2P	10
14 x 51	4	690	A219765J	FR14GG69V4	H211032J	FR14GG69V4I	500	H212067J	FR14GG50V4P	10
14 x 51	6	690	H222210J	FR14GG69V6	G212066J	FR14GG69V6I	500	G214113J	FR14GG50V6P	10
14 x 51	8	690	D222965J	FR14GG69V8	K213104J	FR14GG69V8I	500	R215134J	FR14GG50V8P	10
14 x 51	10	690	L200754J	FR14GG69V10	H214620J	FR14GG69V10I	500	Z216153J	FR14GG50V10P	10
14 x 51	12	690	L201812J	FR14GG69V12	R215640J	FR14GG69V12I	500	L217176J	FR14GG50V12P	10
14 x 51	16	690	A211554J	FR14GG69V16	X216657J	FR14GG69V16I	500	Z218200J	FR14GG50V16P	10
14 x 51	20	690	Z212588J	FR14GG69V20	N217684J	FR14GG69V20I	500	B219237J	FR14GG50V20P	10
14 x 51	25	690	C213603J	FR14GG69V25	M218718J	FR14GG69V25I	500	L222213J	FR14GG50V25P	10
14 x 51	32	500	W216656J	FR14GG50V32	C219767J	FR14GG50V32I	500	P200757J	FR14GG50V32P	10
14 x 51	40	500	X218198J	FR14GG50V40	F222967J	FR14GG50V40I	500	P201815J	FR14GG50V40P	10
14 x 51	50	400	Z219235J	FR14GG40V50	D201299J	FR14GG40V50I	400	D211557J	FR14GG40V50P	10
14 x 51	Neutre		M212600J	FRN1451	M212600J	FRN1451		M212600J	FRN1451	10
Pince d'extraction			M097554A	PMCP 14	M097554A	PMCP 14		M097554A	PMCP 14	1



gG 22 x 58

Taille	Intensité (A)	Tension (V)	Référence sans voyant	Cat.number sans voyant	Référence avec voyant	Cat.number avec voyant	Tension (V)	Référence à percuteur	Cat.number à percuteur	Cond.
22 x 58	2	690	F219241J	FR22GG69V2	-	-		-	-	10
22 x 58	4	690	H219772J	FR22GG69V4	Q211039J	FR22GG69V4I	690	R214628J	FR22GG69V4P	10
22 x 58	6	690	P222216J	FR22GG69V6	P212073J	FR22GG69V6I	690	A215648J	FR22GG69V6P	10
22 x 58	8	690	L222972J	FR22GG69V8	R213110J	FR22GG69V8I	690	F216665J	FR22GG69V8P	10
22 x 58	10	690	T200761J	FR22GG69V10	N214119J	FR22GG69V10I	690	W217691J	FR22GG69V10P	10
22 x 58	12	690	J201304J	FR22GG69V12	Y215140J	FR22GG69V12I	690	W218726J	FR22GG69V12P	10
22 x 58	16	690	S201818J	FR22GG69V16	D216157J	FR22GG69V16I	690	L219775J	FR22GG69V16P	10
22 x 58	20	690	P211038J	FR22GG69V20	R217181J	FR22GG69V20I	690	P222975J	FR22GG69V20P	10
22 x 58	25	690	N212072J	FR22GG69V25	F218206J	FR22GG69V25I	690	M201307J	FR22GG69V25P	10
22 x 58	32	690	F212594J	FR22GG69V32	H219243J	FR22GG69V32I	690	S211041J	FR22GG69V32P	10
22 x 58	40	690	J213609J	FR22GG69V40	R222218J	FR22GG69V40I	690	R212075J	FR22GG69V40P	10
22 x 58	50	690	P214626J	FR22GG69V50	W200763J	FR22GG69V50I	690	M213612J	FR22GG69V50P	10
22 x 58	63	690	Y215646J	FR22GG69V63	V201820J	FR22GG50V63I	500	S214629J	FR22GG50V63P	10
22 x 58	80	690	Q217180J	FR22GG69V80	K211563J	FR22GG50V80I	500	F216159J	FR22GG50V80P	10
22 x 58	100	500	E218205J	FR22GG50V100	H212596J	FR22GG50V100I	500	T217183J	FR22GG50V100P	10
22 x 58	125	400	J219773J	FR22GG40V125	L213611J	FR22GG40V125I	400	H218208J	FR22GG40V125P	10
22 x 58	Neutre		R213616J	FRN2258	R212616J	FRN2258		R213616J	FRN2258	10
Pince d'extraction			K100036A	PMCP20+22	K100036A	PMCP20+22		K100036A	PMCP20+22	1

Fonctionnalités

Fusible industriel courbe gG (marquage noir) - Norme NF EN 60269-1 et 2-1.

Protection des câbles et des appareils électriques hors moteurs électriques.

Sélectivité assurée entre deux fusibles dont l'écart est de deux calibres (ex : 160A et 100A).

Pouvoir de coupure : 20 kA pour fusible 8,5 x 31,5 - 80 à 120 kA pour les autres tailles à la tension nominale.

Applications

Protection à tous les niveaux de la distribution électrique contre les surcharges et les courts circuits. Tableau général, Tableau divisionnaire, Tête d'armoire.



pour les tailles
10, 14 et 22

Pour trouver un porte-fusible, un fusible-sectionneur ou un interrupteur-sectionneur fusible pour nos fusibles cylindriques, rendez-vous pages 17 à 22.

Pour de plus amples informations sur notre offre de fusibles cylindriques, consulter le catalogue technique complet advisor, version CD-Rom ou version Internet à

<http://www.ferrazshawmut.com/fr/products/index.htm>,

dans la rubrique fusibles usages généraux CEI
> fusibles cylindriques