

STEP-PS/ 1AC/48DC/2

Référence: 2868680



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2868680>

Alimentation pour profilé 48 V DC/2 A, à découpage primaire, monophasée.

Caractéristiques commerciales	
GTIN (EAN)	4046356309585
sales group	H016
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85044081
Poids/Unité	0,3778 KG
Donnée de page de catalogue	Page 585 (IF-2009)

Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:
23.09.2008



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Description des produits

Alimentations STEP POWER - pour la gestion technique centralisée

Les alimentations compactes de la nouvelle génération STEP POWER sont spécialement adaptées - en raison de leur forme - aux coffrets d'installation et aux pupitres de commande plats. Les blocs d'alimentation sont disponibles avec une tension de sortie de 24 V DC en différents pas et classes de puissance ainsi que dans les tensions spéciales 5, 12, 15 et 48 V DC. Une efficacité énergétique élevée est obtenue grâce à son rendement important et aux faibles pertes en stand-by.

Données techniques

Données d'entrée

Tension d'entrée nominale	100 V AC ... 240 V AC
Plage de tension d'entrée AC	85 V AC ... 264 V AC
Plage de tension d'entrée DC	95 V DC ... 250 V DC
Plage de fréquence AC	45 Hz ... 65 Hz
Plage de fréquence DC	0 Hz
Courant absorbé	env. 1,3 A (120 V AC)
	env. 0,8 A (230 V AC)
Choc de courant d'enclenchement	< 15 A (typique)
Protection contre microcoupures	> 20 ms (120 V AC)
	> 120 ms (230 V AC)
Fusible d'entrée	4 A (temporisé, intérieur)
Fusible de puissance homologué	B6
	B10
	B16
Dénomination de la protection	Protection contre les transitoires
Circuit/composant de protection	Varistance

Données de sortie

Tension de sortie nominale	48 V DC \pm 1 %
Plage de réglage de la tension de sortie	30 V DC ... 56 V DC (> 48 V à puissance constante)
Courant de sortie	2 A (-25 °C à 55 °C)
	2,2 A (-25 °C ... 40 °C permanent)
	3,5 A (intensité de sortie maximale)
Déclassement	55 °C ... 70 °C (2,5 %/K)
Montage en parallèle autorisé	oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance
Connectabilité en série	oui
Tolérance de réglage	< 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %)
	< 2 % (modification charge dynamique 10 % ... 90 %)
	< 0,1 % (modification tension d'entrée \pm 10 %)
Ondulation résiduelle	< 30 mV _{CC} (20 MHz)
Pointes de commutation charge nominale	< 30 mV _{CC} (20 MHz)
Puissance dissipée à vide maximale	< 0,9 W
Puissance dissipée charge nominale max.	9,6 W

Autres caractéristiques

Largeur	90 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	61 mm
Poids net	0,4 kg
Témoin de présence de la tension de service	LED verte
Rendement	> 90 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales)
Tension d'isolement entrée/sortie	4 kV AC (homologation du type) 2 kV AC (contrôle individuel)
Indice de protection	IP20
Classe de protection	II
MTBF (CEI 61709, SN 29500)	> 500000 h
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air max. admissible (service)	≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)
Emplacement pour le montage	Profilé horizontal NS 35, EN 60715
Conseils pour le montage	juxtaposables : horizontalement 0 cm, verticalement 3 cm
Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM 2004/108/CE
Immunité	EN 61000-6-2:2005
Directive basse tension	Conformité à la directive NSR 2006/95/CE
Norme – Equipement électrique de machines	EN 60204
Norme - sécurité des transformateurs	CEI 61558-2-17
Norme – sécurité électrique	CEI 60950/VDE 0805 (SELV)
Homologation construction navale	Germanischer Lloyd (EMC 1), ABS, NK
Norme – Equipement électronique des installations à courant fort	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Norme – Faible tension de protection	CEI 60950 (SELV) et EN 60204 (PELV)
Norme, sectionnement sûr	DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0106-1010
Norme – Protection contre l'électrocution	DIN 57100-410
Norme - Protection contre les courants dangereux pour les personnes, exigences fondamentales pour un isolement sûr dans les équipements électriques	DIN VDE 0106-101
Norme - Limitation des courants réseau et d'harmoniques	EN 61000-3-2
Certificat	Schéma CB

Homologations UL	UL/C-UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 60950
	UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 classe I, Division 2, groupes A, B, C, D

Caractéristiques de raccordement entrée

Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	2,5 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	12
Longueur à dénuder	6,5 mm
Pas de la vis	M3

Caractéristiques de raccordement sortie

Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	2,5 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	12
Longueur à dénuder	6,5 mm

Signalisation

Dénomination sortie	Affichage d'état par LED
Affichage d'état	LED verte « DC OK »
Informations sur l'affichage d'état	U _{OUT} > 16,7 V : LED allumée

Approbations



Homologations


ABS, CB, CUL, CUL Listed, GL, NK, UL, UL Listed

Homologations EX :

CUL-EX LIS, UL-EX LIS

Schémas

Schéma de connexion



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
F-77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33/16017-9898
Télécopie : +33/16017-3797
<http://www.phoenixcontact.com/fr>



© 2010 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques