

# PLC-BSC-230UC/21-21

Référence: 2967044



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2967044>

Embases PLC de 14 mm à raccordement vissé, tension d'entrée 230 V AC/DC (sans relais ni équipement optocoupleur)

Caractéristiques commerciales	
GTIN (EAN)	4017918156480
sales group	G210
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85364900
Poids/Unité	0,05582 KG

### Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis: 02.05.2006



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

Données d'entrée	
Tension nominale d'entrée $U_N$	230 V AC/DC
Affichage d'état	LED
Données de sortie	
Équipement possible	Relais miniatures, REL-MR-110DC/21-21AU, REL-MR-110DC/21-21

### Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur rigide max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur AWG/kcmil min.	26
Section du conducteur AWG/kcmil max.	14
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Pas de la vis	M3

### Autres caractéristiques

Largeur	14 mm
Hauteur	80 mm
Profondeur	94 mm
Coloris	vert
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Mode de fonctionnement	100 % ED
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Emplacement pour le montage	Indifférent
Conseils pour le montage	Juxtaposables

### Approbatons



Homologations

CUL, CUL Listed, GL, GOST, UL, UL Listed

### Produits complémentaires

Article	Désignation	Description
<b>Généralités</b>		
2961202	REL-MR-110DC/21-21	Relais miniature enfichables, avec contact de puissance, 2 inverseurs, tension d'entrée 110 V DC
2961228	REL-MR-110DC/21-21AU	Relais miniatures enfichables, avec contact multicouche, 2 inverseur, tension d'entrée 110 V DC

**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tél : +49 5235 3 12000  
Télécopie : +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques