

PLC-BSC- 24DC/21-21

Référence: 2967015


<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2967015>

Embases PLC de 14 mm à raccordement vissé, tension d'entrée 24 V DC(sans relais ni équipement optocoupleur)

Caractéristiques commerciales	
GTIN (EAN)	4017918156459
sales group	G210
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85364190
Poids/Unité	0,05561 KG

Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:
13.12.2005



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques	
Données d'entrée	
Tension nominale d'entrée U_N	24 V DC
Affichage d'état	LED
Données de sortie	
Équipement possible	Relais miniatures, REL-MR-24DC/21-21AU, REL-MR-24DC/21-21

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,14 mm ²
Section de conducteur rigide max.	2,5 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,14 mm ²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	26
Section du conducteur AWG/kcmil max.	14
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Pas de la vis	M3

Autres caractéristiques

Largeur	14 mm
Hauteur	80 mm
Profondeur	94 mm
Coloris	vert
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Mode de fonctionnement	100 % ED
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Emplacement pour le montage	Indifférent
Conseils pour le montage	Juxtaposables

Approbations



Homologations

CUL, CUL Listed, GL, GOST, UL, UL Listed

Produits complémentaires

Article	Désignation	Description
Généralités		
2982100	OPT-24DC/ 24DC/ 5	Optocoupleur miniature enfichable, optocoupleur de puissance, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V DC/5 A
2982171	OPT-24DC/230AC/ 2	Optocoupleur miniature enfichable, optocoupleur de puissance, entrée : 24 V DC, sortie : 24-253 V AC/ 2 A

2961192	REL-MR- 24DC/21-21	Relais miniature enfichables, avec contact de puissance, 2 inverseurs, tension d'entrée 24 V DC
2961215	REL-MR- 24DC/21-21AU	Relais miniatures enfichables, avec contact multicouche, 2 inverseur, tension d'entrée 24 V DC

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tél : +49 5235 3 12000
Télécopie : +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques