

**Pince à sertir
PZ 6 Roto**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
www.weidmueller.com

**Outils à sertir pour embouts nus et isolés**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

| | |
|--------------------------|--|
| Référence | 9014350000 |
| Désignation de l'article | PZ 6 Roto |
| Version | Pince à sertir, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.14 mm ² , 6 mm ² , Sertissage trapézoïdal |
| GTIN (EAN) | 4008190406615 |
| Cdt. | 1 pièce(s) |

**Pince à sertir
PZ 6 Roto**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions

| | | | |
|----------|--------|-------|-------|
| Longueur | 200 mm | Poids | 428 g |
|----------|--------|-------|-------|

Caractéristiques techniques

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Version | mécanique, sans compartiment amovible |
|---------|---------------------------------------|

Caractéristiques outils sertissage

| | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| Type de sertissage/-profil | Sertissage trapézoïdal | Section de l'embout, min. | 0,14 mm ² |
| Section de l'embout, max. | 6 mm ² | | |

Description du contact

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| Type de contact | Embouts isolés / non isolés | Plage de sertissage, min. | 0,14 mm ² |
| Plage de sertissage, max. | 6 mm ² | | |

Agréments

| | |
|----------------------------|----------|
| Organisme de certification | GOSTT402 |
|----------------------------|----------|

Classifications

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC000168 | ETIM 3.0 | EC000168 |
| UNSPSC | 23-17-16-04 | eClass 4.1 | 21-04-03-01 |
| eClass 5.1 | 21-04-03-01 | eClass 6.0 | 21-04-38-90 |

Informations sur le produit

| | |
|--------------------------|--|
| Remarque accessoires | Informations et références concernant les embouts, voir Accessoires |
| Description du produit | <ul style="list-style-type: none"> • Pour embouts isolés ou nus selon DIN 46228 P.1 et P.4 (~ AWG 24...16) • Verrouillage forcé garantissant la qualité du sertissage • Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre éventuelle |
| Description de l'article | Outil de sertissage pour embouts isolés/nus 0,14 jusqu'à 6 mm ² |
| Description du produit | <ul style="list-style-type: none"> • Une seule matrice pour toute la plage de section • La matrice pivotante permet une introduction frontale ou latérale des embouts |

Fiche de données**Pince à sertir
PZ 6 Roto**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
www.weidmueller.com

Dessins