




# Nettoyant de flux de soudure

Nettoyage  
industriel

Dissolution des flux de soudure.



## 1. Description générale

---

Mélange de solvants à faible tension superficielle permettant de dissoudre et de nettoyer rapidement les flux résineux activés ou non.

## 2. Caractéristiques

---

- Retire les traces de chlorures et d'acides pouvant provoquer la corrosion ultérieure du circuit et en réduire fortement la durée de vie.
- Pénètre rapidement les résines et dépôts à retirer.
- Permet de retirer certains vernis de protection.
- Séchage rapide.
- Le pinceau permet aussi d'ajouter une action mécanique à l'action chimique des solvants, pour un nettoyage optimal.
- Grâce au pinceau adapté sur l'aérosol, le nettoyage du coté des composants est facilité.
- Sans danger pour les composants et la plupart des marquages.
- Le propulseur de l'aérosol est du gaz carbonique ininflammable permettant un pourcentage de produit actif de 95%.

## 3. Applications

---

Nettoyage de toutes traces de flux sur des circuits imprimés ou sur des composants électroniques.

## 4. Mode d'emploi

---

Adapter le pinceau sur l'embout du diffuseur. Vaporiser le produit sur les parties à nettoyer en gardant l'aérosol faiblement incliné. Frotter les résidus importants avec le pinceau en y apportant régulièrement du produit. Pour terminer, faire ruisseler du produit sur l'ensemble du circuit afin d'éliminer les résidus retirés. Laisser sécher.

Multipositions - Peut être utilisé tête en haut ou tête en bas.

**ATTENTION** : récipient sous pression. Tenir l'aérosol hors de portée des grattons de soudure.

**Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à la réglementation EC N° 1907/2006 Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF.**



**CRC Industries France SAS**

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant – Z.I. du Val d'Argent – B.P. 90028

F-95102 Argenteuil Cedex. - France

Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96

S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)





Nettoyage  
industriel

# Nettoyant de flux de soudure

**Dissolution des flux de soudure.**

## 5. Caractéristiques typiques du produit

---

Aspect	: liquide.
Couleur	: incolore limpide.
Odeur	: légèrement éthérée
Masse volumique	: 0,795
Viscosité dynamique à 20°C	: 1,17 mPa.s
Tension superficielle	: 23 mN/m
Indice Kauri-Butanol	: > 48
Vitesse d'évaporation par rapport à l'acétate de butyle	: 169 (acétate de Butyle = 100)
Temps de séchage au toucher à 20°C	: 8 min

## 6. Conditionnements

---

Réf. : **1019** - Aérosol de 650 ml brut - 400 ml net  
Réf. : **2126** - Bidon de 5 l.

Carton de 12 aérosols.  
Unitaire

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.

Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version: 1019 02 0698 04  
Date: 24 mars 2010

