

PLC-BSC- 5DC/ 1/SEN

Référence: 2980267



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2980267>

Embases PLC pour capteurs de 6,2 mm à raccordement vissé, tension d'entrée 5 V DC (sans relais ni équipement optocoupleur)

Caractéristiques commerciales	
EAN	 4 017918 876746
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85364900

Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis: 09/02/2006



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Données d'entrée	
Tension nominale d'entrée U_N	5 V DC
Affichage d'état	LED
Circuit de protection	Diode de roue libre, diode contre inversions de polarité

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,14 mm ²
Section de conducteur rigide max.	2,5 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,14 mm ²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	26
Section du conducteur AWG/kcmil max.	14
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Pas de la vis	M3

Autres caractéristiques

Largeur	6,2 mm
Hauteur	80 mm
Profondeur	94 mm
Coloris	vert
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Mode de fonctionnement	100 % ED
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Emplacement pour le montage	Indifférent
Conseils pour le montage	Juxtaposables

Approbatons



Homologations

CUL, GL, GOST, UL

Produits complémentaires

Article	Désignation	Description
2967989	OPT- 5DC/ 24DC/ 2	Optocoupleur miniature enfichable, optocoupleur de puissance, tension d'entrée : 5 V DC

Généralités

2967992	OPT- 5DC/ 48DC/100	Optocoupleur miniature enfichable, optocoupleur d'entrée, tension d'entrée : 5 V DC
2961370	REL-MR 4,5DC/21AU	Relais miniatures enfichables, avec contact multicouche, 1 inverseur, tension d'entrée 4,5 V DC
2961367	REL-MR- 4,5DC/21	Relais miniature enfichables, avec contact de puissance, 1 inverseur, tension d'entrée 4,5 V DC

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2011 PHOENIX CONTACT
Sous réserve de modifications techniques