

Indicateur de process

2 seuils d'alarmes

Affichage LED, 4 digits

Format DIN 48 x 96 mm

PA400



PA400

Points forts

- **Signal d'entrée**
en tension ± 10 V ou en courant ± 20 mA
- **Affichage 4 digits, LED rouge 14 mm**
de -9999 à 9999, point décimal programmable
- **2 sorties relais**
- **Excitation capteur 24 VDC**

Caractéristiques techniques

Affichage

Temps de rafraîchissement 250 ms
Dépassement capacité indiqué par "OuE"
Livré avec 100 étiquettes d'unités autocollantes

Signal d'entrée

Configuration différentielle asymétrique

Signal	Résolution	Impédance
± 10 V	0,5 mV	1 M Ω
± 20 mA	10 μ A	12 Ω

Excitation 22 V \pm 5 / 30 mA

Précision

Erreur maxi $\pm(0,1\% + 3 \text{ digits})$
Temps d'échauffement 5 min

Conversion A/D du signal d'entrée

Technique $\Sigma\Delta$
Résolution 16 bits
Cadence 25/s

Sorties relais à contact inverseur

Fonctionnement programmable :

- en action retardée par temporisation
- avec hystérésis asymétrique

Pouvoir de coupure 260 VAC / 1A / 150 VA

Alimentation

24, 48, 115 ou 230 VAC / 12 ou 24 VDC

Consommation 3 W

Poids 250 g

Température d'utilisation -10 °C ... +60°C

Protection en façade IP65

Dimensions 48 x 96 x 90 mm

Découpe 45 x 93 mm

Boîtier encastrable Fixation par étrier fourni

Raccordement

Connecteurs débrochables avec système de maintien par ressort, section 1,5 mm² max.

Conformité DIN EN 61010-1 Classe de protection II
Surtension catégorie II
Degré de pollution 2

Emission DIN EN 61000-6-3

Choc DIN EN 61000-6-2

Conformités CE

Références de commande

PA400. AX01

	Alimentation
1	24 VAC
2	48 VAC
3	115 VAC
4	230 VAC
5	24 VDC
6	12 VDC

	Sorties
00	Sans
01	2 sorties relais

Accessoire

ZPA4.001 Accessoire de montage sur rail DIN