


BES 516-3007-G-E5-C-S49
BES00JN

PNP
Contact à fermeture (NO)
possibilité de montage noyé

BALLUFF
sensors worldwide



PX0855

Données électriques

Courant résiduel max. (Ir)	80 µA
Ondulation résiduelle max. de Ue	10 %
Tension d'emploi max. DC (UB)	30 V
Tension d'emploi min. DC (UB)	10 V
Retard à l'amorçage max. (tv)	25 ms
Catégorie d'utilisation	DC 13
Hystérésis max. (H)	15 %
Sortie de commutation	PNP
Tension d'emploi nominale DC	24 DC V
Courant d'emploi nominal (Ie)	100 mA
Fonction de commutation	Contact à fermeture (NO)
Raccordement	Connecteur S49 (M8)
Exécution électrique	DC, tension continue
Courant à vide dét. occulté	10 mA
Fréquence de commutation (f)	3000 Hz
Chute de tension statique max.	3 V

Données mécaniques

Portée nominale (sn)	1,5 mm
Diamètre	4 mm
Température ambiante max.	+70 °C
Reproductibilité (R)	5 %
Conditions de montage mécaniques	possibilité de montage noyé
Matériau de la face sensible	POM
Matériau boîtier	Acier inoxydable
Nombre de conducteurs	3 fils
Couple de serrage	1 Nm
Portée de travail (Sa)	0...1,2 mm
Température ambiante min.	-25 °C
Degré de pollution	3

Données générales

Degré de protection IP	IP 67
Visualisation d'état	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Homologation	CE,c_ul_us

diagramme de connexion



Connecteur



www.balluff.com

Balluff Europe: +49 7158 173 -0
Balluff USA: 1-800-54 3-83 90
Balluff Asia: +86 21-50 64 41 31

Online Productinformation
2009-03-16