

2 CÂBLES COAXIAUX RG 50 & 93 OHM

RG 50 & 93 OHM COAXIAL CABLES

CÂBLES COAXIAUX RG 50 OHM

RG 50 OHM COAXIAL CABLES

RG214U



Ces câbles sont utilisés pour la transmission de signaux RF (Radio Fréquence) et les réseaux informatiques. Les longueurs d'utilisation sont variables suivant les références.

These cables are used for transmission of radio frequency signals and for network infrastructure. Operating lengths are different depending on item n°.

ITEM N° ITEM N°	NORME STANDARD	CONDUCTEUR INT. INNER CONDUCTOR	DIELECTRIQUE DIELECTRIC	CONDUCTEUR EXT. OUTER CONDUCTOR	GAINE SHEATH	POIDS WEIGHT	CONNECTIQUE ASSOCIÉE BNC CONNECTORS
RG58C/U.....	MIL-C-17.....	Cuivre étamé.....	Polyéthylène.....	Tresse cuivre étamé.....	PVC noir.....	45.....	DMS50
RG58C/U.....	MIL-C-17.....	Tinned copper.....	Polyethylene.....	Tinned copper braid.....	Black PVC.....	45.....	DMS50
		19x0.18mm Ø 0.90mm.....	Ø 2.95 mm.....		Ø 4.95mm		

Conditionnement : 100m, 500m, 1000m.
Packaging: 100m, 500m, 1000m.

Longues distances - Long distances

RG213U.....	MIL-C-17.....	Cuivre rouge.....	Polyéthylène.....	Tresse cuivre rouge.....	PVC noir.....	137.....	BMS50
RG213U.....	MIL-C-17.....	Bare copper.....	Polyethylene.....	Bare copper braid.....	Black PVC.....	137.....	BMS50
		7x0.75mm Ø 2.25mm.....	Ø 7.25 mm.....		Ø 10.3mm		
RG214U.....	MIL-C-17.....	Cuivre argenté.....	Polyéthylène.....	Double tresse cuivre argenté.....	PVC noir.....	202.....	DMSE214
RG214U.....	MIL-C-17.....	Silvered copper.....	Polyethylene.....	Double silvered copper braid.....	Black PVC.....	202.....	DMSE214
		7x0.75mm Ø 2.25mm.....	Ø 7.24 mm.....		Ø 10.8mm		
RG223U.....	MIL-C-17.....	Cuivre argenté.....	Polyéthylène.....	Double tresse cuivre argenté.....	PVC Black.....	55.....	BMSR223U
RG223U.....	MIL-C-17.....	Silvered copper.....	Polyethylene.....	Double silvered copper braid.....	Black PVC.....	545.....	BMSR223U
		1x0.90mm Ø 0.90mm.....	Ø 3.0 mm.....		Ø 5.4mm		

Conditionnement : 1000m. Coupe à la demande
Packaging: 1000m. Cuts upon request

CÂBLES COAXIAUX RG 93 OHM

RG 93 OHM COAXIAL CABLES

RG62AU



REFERENCE ITEM N°	NORME STANDARD	CONDUCTEUR INT. INNER CONDUCTOR	DIELECTRIQUE DIELECTRIC	CONDUCTEUR EXT. OUTER CONDUCTOR	GAINE SHEATH	POIDS WEIGHT	CONNECTIQUE ASSOCIÉE BNC CONNECTORS
RG62A/U.....	MIL-C-17.....	Acier cuivré.....	Polyéthylène semi-aéré.....	Tresse cuivre rouge.....	PVC noir.....	56.....	DMSE75S
RG62A/U.....	MIL-C-17.....	Copper covered steel.....	Semi air-spaced polyethylene.....	Bare copper braid.....	Black PVC.....	56.....	DMSE75S
		1x0.64mm Ø 0.64mm.....			Ø 6.15mm		

Conditionnement : 1000m. Coupe à la demande
Packaging: 1000m. Cuts upon request