



Anse Ø6mm 50mm


 Anse Ø4mm
50mm

 Anse Ø6mm
70mm

UTILISATION :

La condamnation a pour but d'interdire la manoeuvre d'un organe de séparation (ex : un disjoncteur). Elle comprend une immobilisation par un blocage mécanique de l'organe et une signalisation.

Le cadenas de condamnation assure pleinement cette fonction, avec en plus, la sécurité d'être déposé et enlevé par une personne compétente, le chargé de consignation.

Le cadenas est en laiton, évitant ainsi les problèmes de corrosion, et il est incorporé dans une coquille plastique présentant sur chaque face un disque de condamnation.

REFERENCES avec texte « Appareil condamné / Défense de manoeuvrer »:

Références	Ø de l'arceau en mm	Longueur de l'anse en mm	X : Numéro ou code de clé
AL-230- X (X : spécification suivant colonne N° clé)	6	50	<ul style="list-style-type: none"> • 111, 1111, 222, 2222, 333, 3333, 444, 4444, 555, 5555, 666, 6666, 777, 7777, 888, 8888, 999, 9999, 2111, 2333, 2444, 2555, 2666, 2777, 2888, 2999, 3111, 3444. • 00 : hors standard. • Z : Clé aléatoire.
AL-230-S- X	6	70	<ul style="list-style-type: none"> • 111, 1111, 222, 2222, 333, 3333, 444, 4444, 555, 5555, 666, 6666, 777, 7777, 888, 8888, 999, 9999. • 00 : hors standard. • Z : Clé aléatoire.
AL-240- X	4	50	<ul style="list-style-type: none"> • 111, 1111, 222, 2222, 333, 3333, 444, 4444, 555, 5555, 666, 6666, 777, 7777, 888, 8888, 999, 9999. • 00 : hors standard. • Z : Clé aléatoire.
AL-240-S- X	4	70	<ul style="list-style-type: none"> • 111, 222. • 00 : hors standard. • Z : Clé aléatoire.



REFERENCES avec pictogramme :

Références	Ø de l'arceau en mm	Longueur de l'anse en mm	X Numéros ou code de clé
AL-230-X-EX (X : spécification suivant colonne N° clé)	6	50	<ul style="list-style-type: none"> • 111, 222. • 00 : hors standard. • Z : clé aléatoire
AL-230-S-X-EX	6	70	<ul style="list-style-type: none"> • 111, 222. • 00 : hors standard. • Z : clé aléatoire
AL-240-X-EX	4	50	<ul style="list-style-type: none"> • 111, 222. • 00 : hors standard. • Z : clé aléatoire
AL-240-S-X-EX	4	70	<ul style="list-style-type: none"> • 111, 222. • 00 : hors standard. • Z : clé aléatoire

CARACTERISTIQUES :

- Cadenas laiton anticorrosion
- Coques plastiques
- Couleur rouge pour signaler l'interdiction
- Marquage sur les deux faces :
 - Sur une face : texte en français ou symbole normalisé
 - Sur l'autre face : zone pour marquage des noms et coordonnées de l'utilisateur.
- Masse : 0,17 kg.

Il est conseillé d'utiliser, avec un cadenas, une étiquette type AP-461 ou 1 macaron type AP-467.
Autres couleurs de cadenas disponibles : jaune, vert, blanc, bleu.