

XX630A1PCM12

détecteur ultrasons - M30 - proximité - Sn 1m -
1NO+1NC - M12



Principales

Gamme de produits	OsiSense XX
Type de détecteur	Détecteur à ultrasons
Nom de série	Universel
Nom du détecteur	XX6
Forme du capteur	Cylindrique M30
Detection system	Diffusion
Portée nominale	1 m réglable with teach pushbutton
Matière	Plastique
Type de signal de sortie	Numérique
Sortie TOR	1 "O" + 1 "F"
Mode de raccordement	À 4 fils
Type de sortie TOR	PNP
[Us] tension d'alimentation	12...24 V c.c. avec protection inversion de polarité
Raccordement électrique	Connecteur mâle M12 4 broches
[Sd] domaine de détection	0.051...0.991 m
Angle du faisceau	10 °
Degré de protection IP	IP67 conformément à IEC 60529

Complémentaires

Matière du coffret	ULTEM
Matière de la face avant	Silicone
Filetage ISO	M30 x 1,5
Limites de la tension d'alimentation	10...28 V c.c.
[Sa] portée de travail	0.051...0.991 m (mode apprentissage)
Trajectoire différentielle maximale	2.5 mm
Zone aveugle	0...51 mm
Fréquence de transmission	200 kHz
Précision de répétition	0.9 %
Angle de déviation de l'objet à détecter par rapport à 90°	-7...7 °
Taille minimale de l'objet à détecter	Diamètre du cylindre 1,6 mm distance de détection jusqu'à 635 mm
DEL d'état	1 DEL (vert/rouge (clignotant)) pour assistance de réglage
Consommation électrique	50 mA
Courant commuté maximum	100 mA avec protection contre les surcharges et court-circuits
Tension de déchet	< 1 V
Fréquence de commutation	<= 10 Hz
Retard à la disponibilité	720 ms
Retard réponse	20 ms
Retard récupération	20 ms
Marquage	CE
Longueur du filetage	45 mm
Hauteur hors tout CAO	35 mm
Largeur hors tout CAO	35 mm
Profondeur hors tout CAO	85 mm
Masse du produit	0,091 kg

Environnement

Normes	IEC 60947-5-2
Température ambiante pour fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante pour stockage	-40...80 °C
Tenue aux vibrations	+/-1 mm conformément à IEC 60068-2-6 10...55 Hz
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn sur les 3 axes pour 11 ms conformément à IEC 60068-2-27
Tenue aux décharges électrostatiques	8 kV niveau 4 conformément à IEC 61000-4-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m niveau 3 conformément à IEC 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides	1 kV niveau 3 conformément à IEC 61000-4-4