

Bornes de raccordement pour 4 conducteurs 4 et 5 pôles, 4 mm² Série 862

CAGE CLAMP® S

1
49

<p>4 x 0,5 – 4 mm² 500 V/6 kV/3 I_N 32 A</p> <p>10 – 11 mm / 0.41 in</p> <p>Approbations</p>	<p>4 x AWG 20 – 12 300/600 V, 20/5 A</p>	<p>4 x 0,5 – 4 mm² 500 V/6 kV/3 I_N 32 A</p> <p>10 – 11 mm / 0.41 in</p> <p>Approbations</p>	<p>4 x AWG 20 – 12 300/600 V, 20/5 A</p>
---	--	---	--

① Raccordement possible : 0,25 mm² – 4 mm² « r + s » ;
Enfichage direct : 0,75 mm² – 4 mm² « r » et
0,75 mm² – 2,5 mm² « embout avec isolation plastique, 12 mm »



Disponible en noir et blanc.

4 pôles

5 pôles

Contact de mise à la terre sans avec	N° de produit noir	N° de produit blanc	Unité d'emb.	N° de produit noir	N° de produit blanc	Unité d'emb.
pour vis et écrou M3 ou vis autotaraudeuse Ø 2,9 mm par le haut						
sans impression	862-0504	862-0604	200			
⊕-N-L1-L2	862-1504	862-1604	200			
N-⊕-L1-L2	862-2504	862-2604	200			
N-⊕-L1-L2	862-8504	862-8604	200			
⊕-N-L1-L2	862-9504	862-9604	200			
1 pied de fixation à encliqueter par pôle						
sans impression	862-0534	862-0634	200			
⊕-N-L1-L2	862-1534	862-1634	200			
N-⊕-L1-L2	862-2534	862-2634	200			
N-⊕-L1-L2	862-8534	862-8634	200			
⊕-N-L1-L2	862-9534	862-9634	200			
Pied de fixation à encliqueter sur la position 1+4						
sans impression	862-0594	862-0694	200			
⊕-N-L1-L2	862-1594	862-1694	200			
N-⊕-L1-L2	862-2594	862-2694	200			
N-⊕-L1-L2	862-8594	862-8694	200			
⊕-N-L1-L2	862-9594	862-9694	200			
pour vis et écrou M3 ou vis autotaraudeuse Ø 2,9 mm par le haut						
sans impression				862-0505	862-0605	200
⊕-N-L1-L2-L3				862-1505	862-1605	200
L3-N-⊕-L1-L2				862-2505	862-2605	200
L3-N-⊕-L1-L2				862-8505	862-8605	200
⊕-N-L1-L2-L3				862-9505	862-9605	200
1 pied de fixation à encliqueter par pôle						
sans impression				862-0525	862-0625	200
⊕-N-L1-L2-L3				862-1525	862-1625	200
L3-N-⊕-L1-L2				862-2525	862-2625	200
L3-N-⊕-L1-L2				862-8525	862-8625	200
⊕-N-L1-L2-L3				862-9525	862-9625	200
Pied de fixation à encliqueter sur la position 1+3+5						
sans impression				862-0515	862-0615	200
⊕-N-L1-L2-L3				862-1515	862-1615	200
L3-N-⊕-L1-L2				862-2515	862-2615	200
L3-N-⊕-L1-L2				862-8515	862-8615	200
⊕-N-L1-L2-L3				862-9515	862-9615	200

Accessoires série 862

<p>Contact de pontage horizontal, pour enfichage simple dans l'ouverture d'introduction du conducteur 32 A 862-482 5</p> 	<p>Fiche de contrôle, avec câble flexible 500 mm Ø 2 mm rouge 210-136 50 (5 x 10)</p> 	<p>Fiche de contrôle, avec câble flexible 500 mm Ø 2,3 mm jaune 210-137 50 (5 x 10)</p> 
<p>Outil de manipulation, avec tige partiellement isolée (3,5 x 0,5) mm 210-720 1</p> 	<p>Bandes de marquage, blanches, sans impression, largeur 7,5 mm, sur rouleau longueur 50 m 709-178 1</p> 	<p>Bandes de marquage, blanches, sans impression, largeur 7,5 mm, sur rouleau longueur 300 m 709-188 1</p> 

Explications techniques et abréviations, voir « Annexe technique ».

WAGO®