

THERMOSTAT

RÉGLABLE UNIVERSEL À CAPILLAIRE - TH-UCI



Livré avec bouton de réglage et entretoise de fixation
2 contacts : ON/OFF
3 contacts : inverseur
Réarmement automatique
Pouvoir de coupure : 16 A/380 V
Différentiel : 4 à 5 °C

APPLICATIONS

- Chaudière, cuve, appareil frigorifique et autre appareil dans lesquels il est nécessaire de contrôler à distance la température

Gamme "inox"

Base en céramique - Capillaire et bulbe en inox

Plage de mesure	Nombre de contacts	Longueur du capillaire	Références
+30 à +90 °C	3	0,9 M	TH-UCI+30/+90-3-0,9M
+30 à +90 °C	3	1,5 M	TH-UCI+30/+90-3-1,5M
+35 à +200 °C	3	0,9 M	TH-UCI+35/+200-3-0,9M
+35 à +200 °C	3	1,5 M	TH-UCI+35/+200-3-1,5M
+50 à +300 °C	2	1,5 M	TH-UCI+50/+320-2-1,5M
0 à +60 °C	3	1,5 M	TH-UCI-0/+60-3-1,5M

Gamme "cuivre"

Base en résine thermodurcissante - Capillaire et bulbe en cuivre

Plage de mesure	Nombre de contacts	Longueur du capillaire	Références
-35 à +35 °C	3	1 M	TH-UCC-35/+35-3-1M
+30 à +110 °C	3	1,5 M	TH-UCC+30/+110-3-1,5M
+30 à +90 °C	3	1,5 M	TH-UCC+30/+90-3-1,5M
+35 à +200 °C	3	1,5 M	TH-UCC+35/+200-3-1,5M
0 à +60 °C	3	1,5 M	TH-UCC-0/+60-3-1,5M
+30 à +160 °C	3	1,5 M	TH-UCC+30/+160-3-1,5M