



Modèle

**Référence:** ABS C 65 G  
**Référence produit:** 8784305

**Description:** Boîtier ABS  
**Remarques:** Couverture gris

**Code EAN:** 6418074002075

**Nombre électrique:**  
Finlande: 3423455  
Danemark: 8212001844  
Italie: 7211020  
Suède: 2536707  
Norvège:

Comprend: Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions:		Longueur	Largeur	Hauteur	Indice:
<b>mm:</b>		140	80	65	Indice de protection (EN 60529): IP 66/67
<b>en pouces:</b>		5.5	3.1	2.6	Résistance aux Impacts (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>					Isolation électrique: Entièrement isolé
<b>Matériau:</b>		ABS		O-halogène (DIN/VDE 0472, Part 815): Oui	
<b>Couleur de l'embase:</b>		RAL 7035		Auto-extinguibilité (UL 746 C 5): UL 94 HB	
<b>Couleur du couvercle:</b>		RAL 7035		Test du fil incandescent (IEC 695-2-1) °C: 650	
<b>Matériau des vis de couvercle:</b>		Polyamide		Classification NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13	
<b>Couleur des vis de couvercle:</b>		Gris			
<b>Matériau du joint:</b>		Polyuréthane			
<b>Températures:</b>					
<b>En crête:</b>		-40 ... 80 °C			
<b>Utilisation continue:</b>		-40 ... 60 °C			
<b>En crête:</b>		-40 ... 175 °F			
<b>Utilisation continue:</b>		-40 ... 140 °F			
<b>Accessoires:</b>					
C-MP		Platine de montage (Acier galvanisé)			
CHM-3		Rail DIN 35 (Acier galvanisé)			
FP 22040		Kit de pattes de fixation			

