


1 FILS DE CÂBLAGE PVC
PVC CABLING WIRES

FILS DE CÂBLAGE SOUPLES (LIY-V) (900V) ET EXTRA SOUPLES (250 V)
LIY-V FLEXIBLES AND EXTRA FLEXIBLES CABLING WIRES



LIY-V

EXTRA FLEXIBLE

Les fils de câblage LIY-V et extra souples sont employés pour le câblage interne d'appareillages dans le domaine électrique et électronique.

The LIY-V flexible and extra flexible cabling wires are used for the internal wiring of appliances in the electrical and electronic sectors.

CONSTRUCTION			
AMES CONDUCTRICES : LIY-V : Cuivre étamé, Multibrins souple Extra-souple : cuivre rouge, Multibrins extra-souple ISOLATION : LIY-V : PVC souple 85° C, retardant de flamme Extra-souple : PVC, retardant de flamme			
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			
TENSION DE SERVICE : LIY-V = 900 V Extra-souple = 250 V			
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			
TEMPÉRATURE DE SERVICE : LIY-V : - 30° C -> + 85° C Extra-souple : - 30° C -> + 70° C			
CONDITIONNEMENT			
100 m et 200 m selon section. Voir dernière colonne tableau ci-dessous. Autre conditionnement : nous consulter			
REFERENCES ITEM N°	SECTION SECTION	COMPOSITION COMPOSITION	POIDS WEIGHT
LIY-V			
3011.0096	0,25	14 x 0,15	100
3011.0097	0,50	16 x 0,20	100
3011.0041	0,75	24 x 0,20	200
3011.0098	1,00	32 x 0,20	200
3011.0099	1,50	30 x 0,25	200
COULEURS DISPONIBLES : BLEU - BLANC - VERT - VIOLET - ROSE - ROUGE - NOIR - JAUNE - ORIS - MAROON Autres couleurs : nous consulter AVAILABLE COLOURS : BLUE - WHITE - GREEN - VIOLET - PINK - RED - BLACK - YELLOW - GREY - BROWN - Other colours on request			
EXTRA-SOUPLE			
3000.0064	0,75	42 x 0,15	100
3000.0063	1,00	512 x 0,05	100

COULEURS DISPONIBLES : ROUGE - NOIR. Autres couleurs : nous consulter
AVAILABLE COLOURS : RED - BLACK. Available colours on request.



FILS DE CÂBLAGE SOUPLES (250 V / 750 V)
FLEXIBLE CABLING WIRES (250 V / 750 V)

FDC KY



Ces fils de câblage, qui répondent à la norme NF C 93-521, sont utilisés dans le domaine électronique et électrotechnique pour tous les câblages de petits et moyens appareillages.

These cabling wires, that comply with the NF C 93-521 standard, are used in the electronics and electrical engineering sectors for wiring small and medium sized appliances.

CONSTRUCTION			
AMES CONDUCTRICES : Cuivre étamé, Multibrins souple ISOLATION SUR CONDUCTEUR : PVC 105° C COULEURS : Toute couleur standard + bicouleur vert/jaune. Autre couleur : nous consulter. NORMES DE REFERENCE : NF C 93-521.			
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			
TENSION DE SERVICE : KY 30 : 250 V, KY 33A : 750 V			
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			
TEMPÉRATURE DE SERVICE : - 30° C -> + 105° C COMPORTEMENT AU FEU : Non propagateur de la flamme Cat. C2 selon NF C 32-070 / IEC 332-1 / EN 50265-2-1			
CONDITIONNEMENT			
100 m et 200 m selon section (voir dernière colonne tableau ci-dessous) Autres conditionnements : nous consulter			
REFERENCES ITEM N°	SECTION SECTION	COMPOSITION COMPOSITION	POIDS WEIGHT
KY 30 - 250 V			
KY 30.03	0,12	7 x 0,15	200
KY 30.04	0,22	7 x 0,20	200
KY 30.05	0,34	7 x 0,25	200
KY 30.06	0,60	19 x 0,20	200
KY 30.07	0,93	19 x 0,25	100
KY 30.08	1,34	19 x 0,30	100
KY 33A - 750 V			
KY 33 A 01	0,22	7 x 0,20	200
KY 33 A 02	0,38	12 x 0,20	200
KY 33 A 03	0,60	19 x 0,20	200
KY 33 A 04	1,00	32 x 0,20	200
KY 33 A 05	1,34	19 x 0,30	200
KY 33 A 06	1,91	27 x 0,30	200
KY 33 A 07	3,18	45 x 0,30	100
KY 33 A 08	5,00	73 x 0,30	100
KY 33 A 09	10,0	144 x 0,30	100
KY 33 A 10	25,0	126 x 0,50	100