

ZC2JY91

levier inter. de position ZC2JY - levier à ressort à tige
métal - -40..70 ° C



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Type de produit ou de composant	Levier d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil	ZC2J
Compatibilité produit	XC2J
Tête à associer	ZC2JE01 ZC2JE02 ZC2JE03 ZC2JE04 ZC2JE05 ZC2JE06 ZC2JE07
Mouvement tête de commande	Tournant
Appareil de commande	Levier à tringle à ressort rappel de ressort (avec tringle métallique)
Type d'approche	Approche latérale

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C pour standard -40...70 °C pour basse température
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C pour standard -40...70 °C pour basse température
Caractéristique environnementale	Basse température Standard

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS	Conforme - depuis 1014 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.