


Couvercle de protection - HC-D 7-SD-FL/FS-MD - 1644300

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Couvercle de protection HEAVYCONNEC, type D7, pour embase, embase en saillie et boîtier prolongateur avec verrouillage longitudinal et isolant femelle, cordon de retenue, joint, IP54, plastique

Données commerciales

Unité de conditionnement	10 pcs
Quantité minimum de commande	10 pcs
GTIN	 4 017918 896867
Poids par pièce (hors emballage)	0.088 KGM
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes

Diamètre œillet du cordon de retenue	30 mm
--------------------------------------	-------

Conditions d'environnement

Indice de protection	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C

Généralités

Type	D 7
Version	pour châssis avec verrouillage longitudinal
Matériau du joint	NBR
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Joint présent	oui
Remarque	pour éléments de contact HC-D7, D8, A3, A4, B5, HS2-D7
Instruction pour le montage	Couvercle de protection en plastique pour protection brève

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
------------	----------

Couvercle de protection - HC-D 7-SD-FL/FS-MD - 1644300

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	39121712