



### Principale

Statut commercial	1306
Gamme de produits	PratiKa
Type de produit ou de composant	Socle
Nom abrégé d'appareil	Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+T
Type de réseau	AC
Standard de prise	Industriel

### Complémentaires

Mode d'installation	Montage sur panneau
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Angulaire
In courant assigné d'emploi	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	380...415 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	6 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
Matériau des contacts	Laiton manchons :
Raccordements - bornes	Vis imperdables
Section de câble	1...4 mm <sup>2</sup>
Masse du produit	0.16 kg
Dimension de base	65 x 85 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	105 mm
Couleur	Gris ( RAL 7035 )
Code couleur tension	RED

### Environnement

Normes	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Degré de protection IP	IP44 conformément à IEC 60529
Degré de protection IK	IK08 conformément à EN 62262
Tenue au feu	850 °C conformément à IEC 60695-2-1
Humidité relative	90 % ( 20 °C ) 70 % ( 30 °C ) 50 % ( 40 °C )
Température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s )

### Garantie contractuelle

Période	18 months
---------	-----------