



Principale

Statut commercial	1306
Gamme de produits	PratiKa
Type de produit ou de composant	Fiche banane femelle
Nom abrégé d'appareil	Vis PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+T
Type de réseau	AC
Standard de prise	Industriel

Complémentaires

Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
In courant assigné d'emploi	32 A
[Ue] tension assignée d'emploi	380...415 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	6 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
Matériau des contacts	Laiton manchons :
Raccordements - bornes	Vis imperdables
Section de câble	2.5...10 mm ²
Diamètre extérieur du câble	11.5...21 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe Déflecteur
Type de filetage	Pg 21
Masse du produit	0.26 kg
Hauteur	98 mm
Largeur	98 mm
Profondeur	165 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	RED

Environnement

Normes	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Degré de protection IP	IP44 conformément à IEC 60529
Degré de protection IK	IK08 conformément à EN 62262
Tenue au feu	850 °C conformément à IEC 60695-2-1
Humidité relative	90 % (20 °C) 70 % (30 °C) 50 % (40 °C)
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Garantie contractuelle

Période	18 months
---------	-----------