


## Barrières SmartReflect

OR18.SP-11128095

## Dessin d'encombrement



## Données générales

Fonction	Barrière
Version	Détection d'objet standards
Source lumineuse	LED PinPoint, pulsée
Position de l'arrière plan Sde	55 ... 300 mm
Plage de détection Sa	90% ... 85% Sde
Indication réception	LED verte
Indication sortie	LED jaune
Réglage de la portée de détection	qTeach / ext.
Longueur d'ondes	630 nm
Suppression influence réciproque	oui

## Données électriques

Temps d'activation / désactivation	< 0,49 ms
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	45 mA
Courant absorbé moyen	30 mA
Tension résiduelle Vd	< 3 VDC
Fonction de commutation	claire/sombre
Circuit de sortie	push-pull
Courant de sortie	< 100 mA
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui

## Données mécaniques

Largeur / Diamètre	18 mm
Hauteur / Longueur	65 mm
Forme du boîtier	cylindrique avec filetage
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Face avant (optique)	PA
Version de raccordement	Connecteur M12 4-pôles


## Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-25 ... +60 °C
Classe de protection	IP 67

## Photo



## Schéma de raccordement



• qTeach