

Boîtiers - HC-D 15-TFL-66/O1STM25S - 1636059

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)




Votre n° de produit: 1204 5426
Capot passe-câble HEAVYCONNEC, D15, pour verrouillage longitudinal, hauteur 66 mm, sans manchon 1x M25, sortie de câble latérale

L'illustration montre une variante avec sortie de câble droite



Données commerciales

Unité de conditionnement	10 pcs
GTIN	 4 017918 985257
Poids par pièce (hors emballage)	0.15157 KGM
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes

Hauteur	66 mm
Largeur	36 mm
Longueur	63 mm

Conditions d'environnement

Type de protection du boîtier (IP)	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Généralités

Remarque	pour éléments de contact HC-D15, A10
Type	D 15
Type de boîtier	Capot passe-câble
Mode de verrouillage	pour étrier longitudinal
Nombre de sorties de câble	1
Sortie du câble	latérale
Raccordement vissé	sans

Boîtiers - HC-D 15-TFL-66/O1STM25S - 1636059

Caractéristiques techniques

Généralités

Type de presse-étoupe	1x M25
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, gris
Matériau du joint	NBR

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Homologations

Homologations

Homologations

EAC / GL

Homologations Ex

homologations demandées

Boîtiers - HC-D 15-TFL-66/O1STM25S - 1636059

Homologations

Détails des approbations

EAC

GL

Schémas

Dessin coté

