

SE38PFR-TR0



- Offre une protection continue contre l'abrasion pour les fils, les câbles et les gaines
- Protection durable et légère
- La tresse ouverte très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité
- Certifiée pour une utilisation jusqu'à 125°C
- Peut être utilisée avec des formes irrégulières
- L'auto extinction répond à la norme UL VW-1
- Couleurs en stock : Noir ou gris avec traceur blanc ou en blanc avec traceur noir pour identifier les matériaux retardateurs de flamme

▪ Part Number	SE38PFR-TR0
▪ RoHS Compliancy Status	Compliant
▪ Description	Gaine isolante tressée extensible ignifugée, procure une résistance constante à l'abrasion pour les fils, câbles et tubages. Le tissage ouvert hautement flexible ne piège ni la chaleur ni l'humidité.
▪ Matériau	Téréphtalate de polyéthylène ignifugé
▪ Couleur	Noir
▪ Homologué CSA	Oui
▪ Reconnu UL	E116868
▪ Longueur (m)	61.0
▪ CE Compliant	No
▪ Description des prix/de la nomenclature	Gaine Extensible, 9,5 mm, Retard. Flamme, Noir
▪ Diamètre intérieur (mm)	9.5
▪ Diam. int. nominal (mm)	9.5
▪ Diam. int. nominal (po)	.38
▪ Gamme de diamètres nominaux (mm)	4.7 – 15.9
▪ Gamme de diamètres nominaux (po)	.188 to .625
▪ Gamme de températures	de -70 °C à 125 °C
▪ Indice d'inflammabilité	UL224 VW-1
▪ Length Per Reel (ft.)	200
▪ Length Per Reel (m)	61.0
▪ Min. Order UOM	RL
▪ Min. Order Qty.	1
▪ Qté. Nomenc. (# de cdnt.)	<input type="text" value="0"/>
▪ Ajouter à la liste de produits favoris	<input type="checkbox"/>