

- Connecteur femelle M12
- Connecteur M8
- droit / droit

Caractéristiques générales

Caractéristiques supplémentaires
 Couleur gaine de câble
 Classe de protection selon CEI 60529
 Visualisation d'état (BROCHE 4)
 Témoin de mise sous tension

Compatible chaîne porte-câble
 noir
 IP68 / IP67
 No / No
 non/non

Caractéristiques électriques

Fonction de commutation
 Sortie de commutation
 Tension d'emploi UB max. AC [V]
 Tension d'emploi UB max. DC [V]

Contact à fermeture (NO)
 non
 60,0 V
 60,0 V

Caractéristiques mécaniques

Accélération max. (chaîne porte-câble)
 Compatible chaîne porte-câble
 Configuration de connecteurs
 Couple de serrage connecteur de câble
 Cycles de pliage
 Diamètre de câble D
 Déplacement horizontal admis.
 Déplacement vertical admis.
 Longueur de câble L [m]
 Matériau contact
 Matériau corps-poignée
 Matériau gaine de câble

5 m/s²
 oui
 droit / droit
 0,6 Nm / 0,4 Nm
 > 2 MM
 4,3 +/- 0,20 mm
 à 5 m/sec² 5 m
 à 5 m/sec² 2 m
 0,30 m
 CuZn / CuZn
 PUR / PUR
 PUR

Matériau écrou-raccord


Modèle de connecteur (tête I)
 Modèle de connecteur (tête II)
 Nombre de conducteurs
 Nombre de connecteurs femelles / mâles
 Rayon de courbure pose fixe
 Rayon de courbure pose mobile
 Section de conducteur
 Système
 Temp. ambiante max. (fixe)
 Temp. ambiante max. (mobile)
 Temp. ambiante min. (fixe)
 Temp. ambiante min. (mobile)
 Température ambiante max. (chaîne porte-câble)
 Température ambiante min. (chaîne porte-câble)
 Type de connecteur
 Vitesse de dépl. max. (chaîne porte-câble)

GD-Zn / GD-Zn
 Connecteur femelle M12
 Connecteur M8
 3
 5 / 3
 5 x D min.
 10 x D min.
 0,34 mm²
 surmoulé/surmoulé
 90 °C (UL 80 °C)
 90 °C (UL 80 °C)
 -50 °C
 -25 °C
 60 °C


M12x1 / M08x1
 à 5 m course horiz. 200 m/mn

Texte additionnel

Classe de protection selon CEI 60529, uniquement à l'état vissé avec la contre-pièce correspondante.
 non halogéné selon CEI 60754-1
 Résistance à la flamme selon CEI 332-2
 Structure du câble selon UL-AWM Style 21198



BROCHE 1 : marron
 BROCHE 3 : bleu
 BROCHE 4 : noir



BROCHE 1 : marron
 BROCHE 3 : bleu
 BROCHE 4 : noir

