

Repères pour fils - PATG 0/10 - 1013795

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Repères pour fils, transparent, vierge, Type de montage: enfilage, Diamètre du câble: 0,6-1,2 mm, Surface utile: 4 x 10 mm

L'image représente la version

Propriétés produit

- ☒ Le repérage est réalisé avec les étiquettes UC-WMT ..., US-WMT ... et EMT appropriées.
- ☒ Ces systèmes de repérage des conducteurs se composent de porte-repères et d'étiquettes.
- ☒ Le manchon PATG ... est un porte-repère imperdable.
- ☒ Les conducteurs d'un diamètre de 0,6 à 50 mm peuvent ainsi être repérés.

Données commerciales

Unité de conditionnement	1000 pcs
Quantité minimum de commande	1000 pcs
GTIN	 4 017918 013981
Poids par pièce (hors emballage)	1.1E-4 KGM
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes

Largeur (a)	10 mm
Diamètre du câble	0,6 mm ... 1,2 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-50 °C ... 80 °C
---------------------------------------	------------------

Généralités

Coloris	transparent
Composants	exempt de silicone
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau	PVC
Conforme aux directives RoHS	oui
Test substances pouvant nuire à adhérence peintures	VW PV 3.10.7:2005-02

Repères pour fils - PATG 0/10 - 1013795

Caractéristiques techniques

Généralités

Résultat	Test réussi
Type de montage repérage	enfilage

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410