

Isolant pour prise - VS-SI-SD-FR - 1656534

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Prise à contact de terre, exclusivement pour interface de service, références 1656482 et 1656495, en plastique, pour la France



Données commerciales

Unité de conditionnement	1 pcs
GTIN	 4 046356 029902
Poids par pièce (hors emballage)	0.1542 KGM
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	République tchèque

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	2
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section raccordable	2,5 mm ²
Section raccordable AWG	14
Coloris	gris

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-10 °C ... 60 °C
Indice de protection	IP20

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA

Caractéristiques électriques

Tension de référence (III/3)	250 V
Courant de référence	16 A

Isolant pour prise - VS-SI-SD-FR - 1656534

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC000125
ETIM 4.0	EC000125
ETIM 5.0	EC000125

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Homologations

Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

homologations demandées

Détails des approbations

EAC

Schémas

Isolant pour prise - VS-SI-SD-FR - 1656534

Dessin
coté

Isolant
pour
prise

Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>