

## Embout - AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - 3200807

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)




Embouts, pour deux conducteurs de 0,75 mm<sup>2</sup>, longueur de douille : 8 mm, avec collet en plastique, galvanisé, couleur : gris, gamme de coloris selon NF C 63-023, certifié CSA

### Propriétés produit

- ✓ Il existe différentes versions d'embouts TWIN répondant à des applications particulières.
- ✓ Les embouts TWIN sont conçus pour permettre un sertissage aisé de deux conducteurs.
- ✓ Grâce à ces embouts spéciaux, les ponts en chaîne peuvent être réalisés facilement.



### Données commerciales

Unité de conditionnement	100 pcs
Quantité minimum de commande	100 pcs
GTIN	 4 017918 094355
Poids par pièce (hors emballage)	1.3E-4 KGM
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Allemagne

### Caractéristiques techniques

#### Cotes

Longueur (b)	15 mm
Longueur à dénuder maximale	12 mm
Longueur de la douille	8 mm
Cote interne collier isolant (d)	2,8 mm
Diamètre de la douille	1,8 mm
Epaisseur collet d'isolation	0,25 mm
Epaisseur des manchons	0,15 mm

#### Conditions d'environnement

Température de courte durée	120 °C
Température permanente max	105 °C

#### Généralités

## Embout - AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - 3200807

### Caractéristiques techniques

#### Généralités

Coloris	gris
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau	Cu-E

#### Classifications

##### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201

##### ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005

##### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

#### Homologations

##### Homologations

---

##### Homologations

CSA / CSAus / EAC / EAC / cCSAus

---

##### Homologations Ex

---

homologations demandées

## Embout - Al-TWIN 2X 0,75- 8 GY - 3200807

### Homologations

#### Détails des approbations

CSA

CSAus

EAC

EAC

cCSAus

#### Schémas

