

Pince ampèremétrique AC/DC - 600A TRMS AC

Caractéristiques

- Mesure des courants AC et DC jusqu'à 600A
- Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600V
- Mesure de résistance et continuité
- Résolution de 10mA en mesure de courant
- Fonctions : Hold, Peak-hold (1ms)
- Arrêt automatique

Spécifications		BK 313C
Courant alternatif - TRMS AC		
Gammes		60A, 600A
Précision de base		±(2,0% + 5dgt)
Précision en Peak-Hold		±(2,5% + 8dgt)
Résolution		0,01A et 0,1A
Tension alternative		
Gammes		60A, 600A
Résolution		0,01A et 0,1A
Précision de base		±(2% + 5dgt) de 50 à 60Hz ±(3% + 5dgt) de 60 à 500Hz
Précision en Peak-Hold		±(2,5% + 10dgt)
Bande passante		50Hz à 500Hz
Tension continue		
Gamme		600V
Précision de base		±(1,0% + 2dgt)
Précision en Peak-Hold		±(1,5% + 8dgt)
Résolution		0,1V
Tension alternative - TRMS AC		
Gamme		600V
Précision de base		±(1,2% + 5dgt)
Précision en Peak-Hold		±(1,7% + 10dgt)
Bande passante		50Hz à 500Hz
Résolution		0,1V
Résistance		
Gamme		1000 ohms
Précision de base		±(1% + 2dgt)
Résolution		0,1 ohm
Test de continuité (buzzer)		oui, R < 40 ohms
Fonctions		Zéro, Peak-Hold
Peak-Hold		temps de réponse 1ms (typique)

Spécifications générales	
Afficheur	Type LCD rétroéclairé
Affichage	3 3/4 digits, 6000 points
Ouverture de mâchoires	25mm
Cadence de mesure	3 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 40°C
Température de stockage	-10°C à 60°C
Protection	électronique
Sécurité	600V - CAT III
Alimentation	2 piles 1,5V - AAA
Autonomie	50h typique (piles alcalines)
Dimensions	62 x 210 x 32mm
Masse	280g
Garantie	1 an

Livré avec : 1 jeu de cordons de sécurité, piles, manuel, housse.

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT BK313C F 00

nouveau



Partenaire Distributeur

Sefram



32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2
 Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01
 Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23
 Web : www.sefram.fr - e-mail : sales@sefram.fr