



Modèle

**Référence:** CAB ABS 403018 G3B  
**Référence produit:** 8183352  
**Description:** Coffret ABS, porte opaque grise  
**Remarques:** Serrures sur le grand côté

**Code EAN:** 6418074020307  
**Nombre électrique:**  
 Finlande: 3424318  
 Classification électrique au Danemark: 8212019043  
 Classification électrique en Italie: 7811045  
 Classification électrique en Suède: 2540075

Comprend: Coffret avec porte équipée d'un joint PUR, fermeture par serrure à clé DIN, vis de montage et bouchons d'étanchéité

Dimensions:	Longueur	Largeur	Hauteur	Accessoires:	
mm:	400	300	180	EKIV 43 PL	Platine de montage (en plastique)
en pouces:	15.7	11.8	7.1	EKIV 27	Rail DIN 35 (Acier galvanisé)
<b>Materials:</b>				DS35270E1	
<b>Matériau:</b>	ABS			EKIV 37	Rail DIN 35 (Acier galvanisé)
<b>Couleur de l'embase:</b>	RAL 7035			DS35370E1	
<b>Couleur du couvercle:</b>	RAL 7035			FP A 43	Plastron/Panneau articulé (aluminium)
<b>Matériau du joint:</b>	EPDM			MB 12225 AL	Kit montage/articulation
<b>Températures:</b>				FP 43	Face avant noire (ABS)
<b>Température °C (en crête):</b>	-40 ... 80 °C			FP 12x2-43	Plastron modulaire
<b>Température °C (utilisation continue):</b>	-40 ... 60 °C			FP 12x3-43	Plastron modulaire
<b>Température °F (en crête):</b>	-40 ... 175 °F			DRF 43/44	Montants verticaux
<b>Température °F (utilisation continue):</b>	-40 ... 140 °F				
<b>Accessoires:</b>				<b>Indice:</b>	
EKIV 43	Platine de montage (Acier galvanisé)			Indice de protection (EN 60529): IP65	
				Résistance aux Impacts (EN 62262): IK08	
				Isolation électrique: Entièrement isolé	
				0-halogène (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Auto-extinguibilité: UL 94 HB	
				Test du fil incandescent (IEC 695-2-1) °C: 650	
				Classification NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	

**Certificats:**

SGS Fimko  
Gost R

