

LA CROSSE TECHNOLOGY CONFORT IN TEMP PUMIDITY RH OUT TEMP HUMIDITY RH RH

réf. WS9070IT







réf. WSTX44DTH-IT+

Fiche Technique

WS9070IT

Station de températures et d'hygrométries avec conforimètre

 TEMPERATURES ET HYGROMETRIES INTERIEURES / EXTERIEURES – ENREGISTREMENT DES MINI/MAXI -TRANSMISSION SANS FIL VIA FREQUENCE 868 MHZ



La nouvelle technologie de transmission à distance « Instant Transmission » est une exclusivité mise au point et développée par La Crosse Technology.

« IT+ » vous garantit une mise à jour instantanée des données relevées par vos capteurs extérieurs : la météo en temps réel !





Caractéristiques Techniques

WS9070IT

Température Intérieure

- Unité de mesure : °C ou °F
- Enregistrement des mini/maxi
- Plage de mesure : de -9.9°C à +59.9°C
- Résolution: 0.1°C
- Relevé toutes les 16 secondes

Hygrométrie Intérieure

- Unité de mesure : % RH
- Plage de mesure : de 20% à 95%
- Enregistrement des mini/maxi
- Relevé toutes les 16 secondes
- Conforimètre : 5 niveaux de confort
- --> Sec : humidité sous 34%
- --> Confort/Sec : humidité entre 35 et 40%
- --> Idéal : humidité entre 41 et 55%
- --> Confort/Humide : humidité entre 56 et 64%
- --> Humide : humidité au-dessus de 65%

Température Extérieure

- Unité de mesure : °C ou °F
- Enregistrement des mini/maxi
- Plage de mesure : de -39.9°C à +59.9°C
- Résolution: 0.1°C
- Relevé toutes les 4 secondes

Hygrométrie Extérieure

- Unité de mesure : % RH
- Plage de mesure : de 1% à 99%
- Enregistrement des mini/maxi
- Relevé toutes les 4 secondes

Fréquences •

 Transmission sans fil via fréquence radio 868 MHz

Ecran LCD **⇒**

- Des symboles complémentaires peuvent s'afficher selon les conditions d'hygrométrie relevées :
- --> Aucun changement (No Change)
- --> Plus humide (More Wet)
- --> Plus sec (More Dry)
- Ces symboles illustrent les relevés.
- •
- Deux autres symboles peuvent s'afficher :
- --> Ouverture de fenêtre (Open Window)
- --> Fermeture de fenêtre (Close Window)
- Ces symboles sont des conseils.

Généralités •

- Se pose sur une table ou s'accroche au mur
- Indicateurs de piles faibles







Logistique

WS9070IT

Base: WS9070IT




Code EAN 13: 3 7001 238 5360 2
Dimensions: 94.6 x 157 x 20 mm
Alimentation: 2 x AAA LR3 1.5V



Transmetteur: WSTX44DTH-IT+

Code EAN 13: 3 7001 238 5296 4
Dimensions: 36 x 16 x 102,6 mm
Alimentation: 2 x AAA, IEC, LR3, 1,5 V

Packaging & Manuel



•

Cartons

- Code EAN carton :
 - 3 7001 238 3209 6
- Dimension Carton :0 x 0 x 0 cm
- Poids Net: 0 kg
- Poids Brut: 0 kg



Coloris

WS9070IT

réf. WS9070IT-SIL



• Code EAN 13: 3 7001 238 5360 2

réf. WS9070IT-BLA



• Code EAN 13: 3 7001 238 5359 6

