

## Module interface - UM 45-D25SUB/S - 2962793

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Votre n° de produit: 12236438)  
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur mâle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5, 25 pôles

L'illustration représente la version  
UM 45-D37SUB/S



### Données commerciales

Unité de conditionnement	1 pcs
GTIN	 4 017918 087456
Poids par pièce (hors emballage)	0.1073 KGM
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Allemagne

### Caractéristiques techniques

#### Cotes

Largeur	90 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	42 mm

#### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

#### Généralités

Tension de service max. admissible	125 V AC/DC
Courant max. admissible (par branche)	2,5 A
	1,5 A (Pour sollicitation homogène de toutes les branches)
Nombre de pôles	25
Emplacement pour le montage	Indifférent
Indice de protection	IP20

## Module interface - UM 45-D25SUB/S - 2962793

### Caractéristiques techniques

#### Généralités

Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN VDE 110
Tension d'isolement assignée	125 V
Tension de choc assignée	1,2 kV (Isolation fonctionnelle)
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

#### Classifications

##### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

##### ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

##### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

#### Homologations

##### Homologations

---

##### Homologations

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

---

##### Homologations Ex

---

# Module interface - UM 45-D25SUB/S - 2962793

## Homologations

homologations demandées

### Détails des approbations

UL Recognized	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	30-14
Intensité nominale I <sub>N</sub>	2,5 A
Tension nominale U <sub>N</sub>	125 V

cUL Recognized	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	30-14
Intensité nominale I <sub>N</sub>	2,5 A
Tension nominale U <sub>N</sub>	125 V

EAC

cULus Recognized	
------------------	--

## Schémas

Schéma électrique

